

Reivindicaciones

1. Una guía ajustable para la marcación facial simétrica CARACTERIZADA POR un elemento de sujeción (2) para ajustarlo a la cabeza de una persona a quien se le van a realizar marcas en la cara, en cuyo centro se ubica un asta o eje de rotación (1) que sobresale de la guía en el eje vertical y sirve para anclar o acoplar un elemento de apertura (4) para para que unas guías de simetría (3) se muevan la misma distancia hacia lados opuestos con respecto al eje central de la cara;

A dichas guías de simetría se instalan unos elementos de unión (6) que se usan para sujetar los elementos de marcado (7) con los que se ponen marcas de forma segura y precisa en el rostro de las personas.

2. La guía ajustable para la marcación facial simétrica de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE los elementos constitutivos se pueden acoplar y desacoplar mediante sistemas de rosca hembra-macho o ajuste a presión; el asta o eje de rotación (1) puede tener diferentes alturas desde 1 a 20 cm.
3. La guía ajustable para la marcación facial simétrica de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE el elemento de sujeción (2) corresponde a una banda similar a la que se usa en los cascos de seguridad, llamada en algunos casos tafílete, o a una banda elástica o a una malla elástica que puede tener una anchura entre 1 y 5 cm.
4. La guía ajustable para la marcación facial simétrica de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE el elemento de apertura (4) puede ser un doble piñón o un conjunto de piñón y tornillo sinfín
5. La guía ajustable para la marcación facial simétrica de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE los elementos de marcación (7) se seleccionan de marcadores, lápices cosméticos, marcadores de tinta, láseres, jeringas.

6. La guía ajustable para la marcación facial simétrica de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE sus elementos móviles de manera individual o en conjunto están contruidos en acero, aluminio, titanio, acrílico o policarbonato.
7. La guía ajustable para la marcación facial simétrica de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE los elementos de unión (6) se ajustan a las guías de simetría (3) mediante tornillos, acoples rápidos, botones, velcro o adhesivo.