

RESUMEN

VEHÍCULO PARA MONTAR A HORCAJADAS

5 [Problema]

Proporcionar un vehículo para montar a horcajadas donde el calor generado por un faro delantero se pueda enfriar eficazmente, y el arnés de un intermitente apenas se observe visualmente desde el exterior.

[Solución]

- 10 Un vehículo para montar a horcajadas incluye: un faro delantero (37); un carenado lateral delantero (41) que está dispuesto fuera del faro delantero (37) en la dirección de la anchura del vehículo; un intermitente (46) que está montado en el carenado lateral delantero (41); y una parte de conducto (56) a través de la cual pasa aire en circulación y fluye hacia el interior del carenado lateral
- 15 delantero (41). Una parte de abertura (55) que forma una entrada de la parte de conducto (56) para el aire en circulación está dispuesta entre el faro delantero (37) y el intermitente (46) en el carenado lateral delantero (41). Un arnés (47) que está conectado al intermitente (46) pasa a través de la parte de conducto (56), una placa de enderezamiento de flujo (60) que endereza el aire en
- 20 circulación está dispuesta en la parte de abertura (55), y la placa de enderezamiento de flujo (60) se solapa con el arnés (47) desde un lado delantero según se ve en una vista delantera del vehículo.

FIG.5

