

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo indicador de emergencia y/o descenso de pasajeros caracterizado por una carcasa (11) que contiene una unidad de movimiento (13) encubierta por una capa agujerada de visión unidireccional (12) y además incluye una primera pantalla (21).
2. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la unidad de movimiento (13) comprende un actuador electromecánico (130) que están conectados a una unidad controladora (20), donde la unidad controladora (20) controla la energización del actuador electromecánico (130). La unidad controladora (20) tiene conexiones de salida hacia la primera pantalla (21), a una primera unidad de iluminación (141) y a una segunda unidad de iluminación (142).
3. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la unidad de movimiento (13) comprende un actuador electromecánico (130) que proporciona movimiento al doble mecanismo plano (131) que incluye siluetas (132).
4. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la unidad de movimiento (13) es una segunda pantalla (13a) conectada a la unidad controladora (20).

5. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque el actuador electromecánico (130) es un motor eléctrico.
6. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la capa agujerada de visión unidireccional (12) incluye una imagen.
7. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la carcasa (11) comprende una forma de receptáculo (111) con una superficie frontal (112) que tiene adherida la capa agujerada de visión unidireccional (12).
8. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la carcasa (11) comprende además elementos de fijación (113).
9. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la capa agujerada de visión unidireccional (12) incluye agujeros con diámetros entre 1 a 4 mm distribuidos de manera matricial a lo largo y ancho de la capa.
10. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3 caracterizado porque el doble mecanismo plano (131) comprende un primer mecanismo plano (1311) y un segundo mecanismo plano (1312) conectados de manera común al actuador electromecánico (130).