

REIVINDICACIONES

1. Una prensa manual, que comprende:

5 a) un ensamble de placa base que tiene una primera superficie que descansa sobre una superficie de soporte y una segunda superficie plana opuesta a dicha primera superficie, dicho ensamble de placa base incluye un borde periférico y una primera estructura de soporte montada a en una ubicación predeterminada a lo largo de dicho borde periférico y que además incluye una segunda superficie de soporte montada en dicho borde periférico en una ubicación predeterminada opuesta a dicha
10 ubicación predeterminada;

b) un ensamble de placa movable que tiene las mismas dimensiones que dicho ensamble de placa base y que se monta en forma de bisagra a dicha primera estructura de soporte y que incluye una tercera superficie plana que se pone selectivamente en contacto de apoyo con dicha segunda superficie y dicho
15 ensamble de placa movable que incluye un borde distal; y

c) un ensamble de brazo de accionamiento que tiene primer y segundo extremos, dicho primer extremo se monta en forma de bisagra a dicha segunda estructura de soporte, dicho ensamble de brazo incluye una porción cóncava que se extiende desde dicho primer extremo una distancia predeterminada hacia dicho segundo extremo, la porción cóncava se pone selectivamente en contacto con dicho extremo
20 distal del ensamble de placa movable cuando los ejes de dicho contacto del ensamble de brazo y dicho ensamble de placa movable están dentro de un rango de relación angular con el extremo distal del ensamble de placa movable en contacto con dicha porción cóncava.

25 2. La prensa como se define en la reivindicación 1, en donde dicho ensamble de brazo de accionamiento incluye una porción curva que se extiende desde dicho segundo extremo hasta dicha porción cóncava, y que tiene una curvatura cooperativa para permitir el agarre con los dedos de un usuario y la porción curva evita entrar en
30 contacto con dicho ensamble de placa movable.

3. La prensa como se define en la reivindicación 1 o 2, en donde dicha placa movable incluye una protuberancia que se extiende de forma perpendicular lejos de dicha segunda superficie y que tiene coacción con dicha porción cóncava.

35 4. La prensa como se define en la reivindicación 3, en donde dicha relación angular incluye una disposición perpendicular.

40 5. La prensa como se define en la reivindicación 4, en donde dicha protuberancia tiene dimensiones cooperativas para prevenir que dicho brazo de accionamiento se

disponga más cerca de una posición angular predeterminada con respecto a dicha placa movable evitando de esta forma lesión en los dedos de un usuario.

- 5 6. La prensa como se define en la reivindicación 5, en donde dicha placa movable incluye por lo menos una pestaña que se extiende hacia afuera desde la periferia de dicha placa movable.