

**SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD**  
**GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN TERRAZO**

**REIVINDICACIONES**

1. Un guardaescoba cóncavo conocido como mediacaña el cual guardaescoba comprende:
  - a. una sección plana para empalme con el muro (1),
  - b. una superficie cóncava (2),
  - c. una sección plana que permite el empalme con el piso, habilitando la posibilidad de efectuar procesos de postpulido (3) y
  - d. en donde en las uniones (4) no existen irregularidades, muescas, líneas de junta ni resaltos de ningún tipo en la unión tangencial entre la superficie curva y los dos sectores planos.
2. El guardaescoba mediacaña de la reivindicación 1 caracterizado porque el radio de empalme de las caras es preferiblemente de 6 cms
3. El guardaescoba mediacaña de la reivindicación 1 caracterizado porque tiene una cara vista de 10 cm de alto y 10 cm de ancho, de forma tal que la altura total del elemento es de no más de 11 cm, al igual que su ancho.
4. El guardaescoba mediacaña de la reivindicación 1 caracterizado porque tiene un espesor de 1 cm en sus caras planas.
5. El guardaescoba mediacaña de la reivindicación 1 caracterizado porque en su parte posterior, el elemento tiene un chaflán de 4 cm a 45 para reducir su masa.

6. El guardaescoba mediacaña de la reivindicación 1 caracterizado porque se modula en secciones de 1 m de longitud.
7. Un guardaescoba prefabricado en terrazo con geometría optimizada y acabado pulido hasta brillo, el cual incluye una sección de superficie cóncava más dos secciones con superficie plana tangenciales a ella que se integran entre ellas por abrasión, con solución de continuidad, sin crear huellas o marcas de ningún tipo en las líneas de contacto de las mencionadas secciones.