

REIVINDICACIONES

1. Entresuela con sistema anti-impacto (10) **que comprende** una plantilla (11) con una pluralidad de alveolos (12) en la superficie superior cuyo diámetro varía entre 2 mm y 20 mm, donde el grosor de la pared (13) de dichos alveolos (12) varía entre 0,5 mm a 10 mm de grosor de acuerdo con la zona anatómica del pie donde se ubican.
2. Entresuela con sistema anti-impacto (10) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** los alveolos (12) ubicados en tarso y metatarso tienen diámetro entre 9 y 12 mm, con una hilera externa (14) con paredes entre 1,3 y 1,5 mm, hileras media e interna (15) con paredes entre 1 y 1,2 mm, e hileras centrales (16) con paredes entre 0.6 y 0.9 mm.
3. Entresuela con sistema anti-impacto (10) de acuerdo con la reivindicación 2 **caracterizada porque** los alveolos ubicados en las articulaciones metatarsófalángicas (17) tienen diámetro entre 6 a 7 mm y paredes de grosor entre 0,6 y 0.8 mm, los ubicados en la parte distal de las falanges (18) tienen paredes de grosor entre 0,4 y 0,6 mm.
4. Entresuela con sistema anti-impacto (10) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** los alveolos (12) tienen la misma altura.
5. Entresuela con sistema anti-impacto (10) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** los alveolos (12) tienen diferente altura.
6. Entresuela con sistema anti-impacto (10) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** la altura de los alveolos (12) puede ser entre 2 mm y 40 mm.
7. Entresuela con sistema anti-impacto (10) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** los alveolos (12) tienen formas geométricas o asimétricas.

8. Entresuela con sistema anti-impacto (10) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** los alveolos (12) son huecos en su interior.