

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Segundo Examen de Fondo)

1. Un muro (1) refrigerado por ventilación natural, que comprende:
 - una pluralidad de unos primeros bloques de mampostería (2); cada primer bloque de mampostería (2) se conforma de:
 - un bloque con una forma de paralelepípedo, con una superficie exterior (2a), una superficie interior (2b), una superficie lateral (2c) y una superficie superior (2d); y
 - una pluralidad de unos segundos bloques de mampostería (3), cada segundo bloque de mampostería (3) se conforma de:
 - un bloque con forma de paralelepípedo, con una superficie exterior (3a), una superficie interior (3b), una superficie lateral (3c) y una superficie superior (3d); y
 - un canal pasante (6) dispuesto en la superficie lateral (3c) del segundo bloque de mampostería (3), en donde un flujo (5) de aire atraviesa el canal pasante (6) y circula por la superficie exterior (2a) del primer elemento de mampostería (2), disminuyendo la temperatura de los bloques de mampostería (2, 3) por acción de la convección natural;

donde el área de la superficie lateral (3c) de los segundos bloques de mampostería (3), es mayor respecto al área de la superficie lateral (2c) de los primeros bloques de mampostería (2);

donde las superficies interiores (2b, 3b) de los primeros bloques de mampostería (2) y los segundos bloques de mampostería (3) son coplanares; y

donde el muro (1) se conforma de al menos una primera fila (F1) y una segunda fila (F2) dispuesta sobre la primera fila (F1), donde cada fila (F1, F2) tiene una pluralidad de patrones (P) que se repiten a lo largo de cada fila (F1, F2), donde cada patrón (P) se conforma de al menos un primer bloque de mampostería (2), seguido de un primer segundo bloque de mampostería (3), en donde dichos bloques están conectados en sus superficies laterales respectivamente, y donde un segundo segundo bloque de mampostería (3) se conecta al primer segundo bloque de mampostería (3), donde los segundos bloques de mampostería (3) se unen entre sí en sus superficies laterales.
2. El muro (1) de la Reivindicación 1, donde los primeros bloques de mampostería (2) incluyen un canal pasante (6) que atraviesa el bloque.
3. El muro (1) de la Reivindicación 1, donde el muro (1) incluye entre un 20% y un 90% de los segundos bloques de mampostería (3).
4. El muro (1) de la Reivindicación 1, donde el primer bloque de mampostería (2) es un ladrillo con un espesor lateral de 10cm.

5. El muro (1) de la Reivindicación 1, donde el segundo bloque de mampostería (3) es un ladrillo con un espesor lateral de 15cm.

6. El muro (1) de la Reivindicación 1, donde el muro (1) se conforma de:

- al menos una primera fila (F1) y una segunda fila (F2) dispuesta sobre la primera fila (F1), donde cada fila (F1, F2) tiene una pluralidad de patrones (P) que se repiten a lo largo de cada fila (F1, F2), donde cada patrón (P) se conforma de al menos un primer bloque de mampostería (2) dispuesto entre dos segundos bloques de mampostería (3).
