

REIVINDICACIONES

1. Un método que comprende:
recibir, en un equipo de usuario (10) mientras es servido por un primer sistema y durante un procedimiento de modificación de sesión de unidad de datos de protocolo, PDU, un mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU que incluye un valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso de un segundo sistema;
y
cuando hay un cambio entre sistemas del primer sistema al segundo sistema, configurar, en el equipo de usuario (10), un valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso de un contexto de gestión de sesión para el segundo sistema al valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso recibido, es decir, el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso del segundo sistema recibido en el mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU mientras es servido por el primer sistema.
2. El método de la reivindicación 1, donde el primer sistema comprende una red central de quinta generación, donde el segundo sistema comprende un sistema de paquete evolucionado de cuarta generación, donde el cambio entre sistemas incluye un cambio de una interfaz N1 a una interfaz S1 y donde el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso del segundo sistema mantiene la continuidad de sesión durante el cambio entre sistemas.
3. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde el mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU que incluye el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso del segundo sistema se recibe de un nodo (400) en el primer sistema.
4. El método de la reivindicación 3, donde el nodo (400) comprende una función de plano de control de compuerta de enlace de red de datos de paquete (PGW-C), una función de gestión de sesión (SMF) y/o una función de plano de control de compuerta de enlace de red de datos de paquete ubicada conjuntamente con la función de gestión de sesión (176).
5. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-4 que comprende además:

almacenar, en el equipo de usuario (10), el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso recibido del segundo sistema como parte de un contexto de sesión de PDU.

6. Un equipo de usuario (10) que comprende:

medios para recibir, en el equipo de usuario (10) mientras es servido por un primer sistema y durante un procedimiento de modificación de sesión de unidad de datos de protocolo, PDU, un mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU que incluye un valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso de un segundo sistema;

y

medios

para configurar, en el equipo de usuario, cuando hay un cambio entre sistemas del primer sistema al segundo sistema, un valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso de un contexto de gestión de sesión para el segundo sistema al valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso recibido, es decir, el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso del segundo sistema recibido en el mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU mientras es servido por el primer sistema.

7. El equipo de usuario (10) de la reivindicación 6, donde el primer sistema comprende una red central de quinta generación, donde el segundo sistema comprende un sistema de paquete evolucionado de cuarta generación, donde el cambio entre sistemas incluye un cambio de una interfaz N1 a una interfaz S1 y donde el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso mantiene la continuidad de sesión durante el cambio entre sistemas.

8. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 6-7, donde el mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU que incluye el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso del segundo sistema se recibe de un nodo (400) en el primer sistema.

9. El equipo de usuario (10) de la reivindicación 8, donde el nodo (400) comprende una función de plano de control de compuerta de enlace de red de datos de paquete (PGW-C), una función de gestión de sesión (SMF) y/o una función de plano de control de compuerta de enlace de red de datos de paquete ubicada conjuntamente con la

función de gestión de sesión (176).

10. El equipo de usuario (10) de cualquiera de las reivindicaciones 6-9, donde el equipo de usuario (10) comprende además al menos:

medios para almacenar el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso recibido del segundo sistema como parte de un contexto de sesión de PDU.

11. Un medio de almacenamiento legible por computadora no transitorio que comprende código de programa que, cuando es ejecutado por al menos un procesador, provoca operaciones que comprenden:

recibir, en un equipo de usuario (10) mientras es servido por un primer sistema y durante un procedimiento de modificación de sesión de unidad de datos de protocolo, PDU, un mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU que incluye un valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso de un segundo sistema;

y

cuando hay un cambio entre sistemas del primer sistema al segundo sistema, configurar, en el equipo de usuario (10), un valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso de un contexto de gestión de sesión para el segundo sistema al valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso recibido, es decir, el valor de tasa de bits máxima agregada de nombre de punto de acceso del segundo sistema recibido en el mensaje COMANDO DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN PDU mientras es servido por el primer sistema.