

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una tapa (10) para un contenedor (20), que comprende:

un cuerpo principal (1) que tiene una placa superior (11) y una pared lateral circular (12), la placa superior tiene una superficie superior, en la que dos lados opuestos de la pared lateral circular se conectan circularmente entre sí, una periferia de la pared lateral circular se conecta a una la superficie de la placa superior formando un extremo cerrado (1'), y la otra periferia de la pared lateral circular en el lado opuesto del extremo cerrado forma un extremo abierto; y

un miembro del anillo (2), que está ubicado en el extremo abierto del cuerpo principal;

una primera incisión (3) entre el extremo abierto del cuerpo principal y el miembro del anillo, teniendo la primera incisión un primer extremo y un segundo extremo, estando separado el primer extremo del segundo extremo; y

una segunda incisión (4) ubicada en el cuerpo principal o el miembro del anillo, teniendo la segunda incisión un primer extremo y un segundo extremo, estando separado el primer extremo de la segunda incisión del segundo extremo de la segunda incisión;

en el que la primera incisión y la segunda incisión no se cruzan y están configuradas de modo que cuando la tapa está en el contenedor y la tapa se desenrosca, el cuerpo principal se separa del miembro del anillo excepto una primera parte de conexión (5) y una segunda parte de conexión (5) formada por el primera incisión y segunda incisión;

caracterizado porque la ubicación y la longitud de la primera incisión y la segunda incisión se seleccionan de modo que la longitud de la primera parte de la conexión y la longitud de la segunda parte de conexión sean lo suficientemente largas para permitir que un usuario, mediante la aplicación de fuerza, estire la primera parte de la conexión y la segunda parte de la conexión lo suficiente para permitir que el cuerpo principal se coloque en una posición volteada, en donde la superficie superior de la placa superior se posiciona hacia el contenedor, y de modo que la longitud de la primera parte de la conexión y la longitud de la segunda parte de la conexión es lo suficientemente corta para que la elasticidad de la primera parte de la conexión y la segunda parte de la conexión mantenga el cuerpo principal en la posición invertida, una vez que el usuario coloca el cuerpo principal en la posición invertida.

2. Una tapa, de conformidad con la reivindicación 1, en la que el contenedor es una botella redonda, o una lata redonda.

3. Una tapa, de conformidad con la reivindicación 1, en la que la segunda incisión (4) rodea porciones de la pared lateral circular (12) o el miembro del anillo (2), pero no rodea completamente la pared lateral circular o el miembro del anillo.

4. Una tapa, de conformidad con la reivindicación 1, en la que la segunda incisión (4) rodea menos de 3/4 de la pared lateral circular (12) o del miembro del anillo (2).

5. Una tapa, de conformidad con la reivindicación 1, en la que la segunda incisión (4)

rodea menos de 1/2 de la pared lateral circular (12) o del miembro del anillo (2).

6. Una tapa, de conformidad con la reivindicación 1, en la que la primera incisión (3) incluye múltiples clavijas de conexión (31).

7. Un método que proporciona una tapa (10) a un contenedor (20), que comprende:
formar un cuerpo principal (1) que tiene una placa superior (11) con una superficie superior y una pared lateral circular (12), en donde dos lados opuestos de la pared lateral circular se conectan circularmente entre sí, y en donde una periferia de la pared lateral circular se conecta a una superficie de la placa superior formando un extremo cerrado (1'), de modo que la otra periferia de la pared lateral circular en el lado opuesto del extremo cerrado forma un extremo abierto (1'');
formar un miembro del anillo (2) ubicado en el extremo abierto del cuerpo principal;
separar el miembro del anillo del cuerpo principal por una primera incisión (3) y por una segunda incisión (4),
caracterizado porque la ubicación y la longitud de la primera incisión y la segunda incisión se seleccionan de manera que cuando la tapa se encuentre en el contenedor y la tapa esté desenroscada, el cuerpo principal se separa del miembro del anillo, a excepción de una primera parte de conexión (5), y una segunda parte de conexión (5) formada por la primera incisión y la segunda incisión, de modo que una longitud de la primera parte de conexión y una longitud de la segunda parte de conexión sean lo suficientemente largas para permitir que un usuario, mediante una aplicación de fuerza, estire la primera parte de conexión y la segunda parte de conexión lo suficiente para permitir que el cuerpo principal se coloque en una posición invertida, en donde la superficie superior de la placa superior se dirige hacia el contenedor, y de modo que la longitud de la primera parte de la conexión y la longitud de la segunda parte de la conexión sean lo suficientemente cortas como para que la elasticidad de la primera parte de la conexión y la segunda parte de la conexión sostenga el cuerpo principal en la posición invertida, una vez que el usuario coloque el cuerpo principal en la posición invertida.

8. El método de la reivindicación 7, en el que la primera incisión (3) incluye múltiples clavijas de conexión (31).

9. El método de la reivindicación 7, en el que el contenedor es una botella redonda o una lata redonda.

10. El método de la reivindicación 7, en el que la segunda incisión (4) rodea porciones de la pared lateral circular (12) o el miembro del anillo (2), pero no rodea completamente la pared lateral circular o el miembro del anillo.

11. El método de la reivindicación 7, en el que la segunda incisión (4) rodea menos de 3/4 de la pared lateral circular (12) o del miembro del anillo (2).

12. El método de la reivindicación 7, en el que la segunda incisión (4) rodea menos de

1/2 de la pared lateral circular (12) o el miembro del anillo (2).