

## REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un módulo separador configurable que comprende una lámina compuesta por una capa exterior (10) unida a una capa ondulada intermedia (20) que está unida a una capa interior (30); delimitado por los bordes longitudinales (11) (11') y los bordes transversales (12) (12'), que forman un cuadrilátero; con:
  - unas líneas con pliegues (13) (14) paralelas a los bordes longitudinales (11) (11');
  - una línea con precortes (16) está ubicada entre las líneas con pliegues (13) (14);
  - unas líneas con corte continuo (15) paralelas a los bordes transversales (12) (12');
  - las líneas con corte continuo (15) están delimitadas entre las líneas con pliegues (13) (14);
  - al menos dos de los bordes longitudinales (11) (11') y/o los bordes transversales (12) (12') incluyen precortes; y donde,
  - la proporción entre la distancia ( $L_4$ ) respecto a ( $L_1$ ) está entre 1:1.4 a 1:4.
2. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia ( $L_L$ ) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:3 a 3:1.
3. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia ( $L_1$ ) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:1.1 a 1:4.
4. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia ( $L_2$ ) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:3 a 1:20.

5. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia ( $L_3$ ) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:3 a 1:22.
6. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia (a) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:3 a 1:20.
7. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia (b) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:3 a 1:20.
8. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia (c) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:6 a 1:30.
9. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además se define que la proporción entre la distancia (d) respecto a ( $L_T$ ) está entre 1:3 a 1:20.
10. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque los bordes longitudinales (11) (11') y/o los bordes transversales (12) (12'), ninguno incluye precortes.
11. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque cada línea de corte continuo (15) en los extremos comprende un corte terminal con un radio de curvatura (r).
12. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque el número de líneas con corte continuo (15) paralelas en cada módulo separador configurable está en el rango entre 2 a 20.

13. El módulo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque el material de fabricación las capas (10) (20) (30) es liner Kraft y forman una lámina de cartón corrugado.
14. Un módulo separador configurable doble de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque incluye dos módulos separadores configurables unidos de manera común por un borde longitudinal (11') que comprende un precorte y su dimensión exterior es  $2(L_T)$  por  $(L_L)$ .
15. Un módulo separador configurable doble de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque incluye dos módulos separadores configurables unidos de manera común por un borde transversal (12') que comprende un precorte y su dimensión exterior es  $2(L_L)$  por  $(L_T)$ .
16. Un módulo separador configurable cuádruple de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque incluye cuatro módulos separadores configurables unidos de manera común por un borde transversal (12') que comprende precortes y además unidos de manera común por un borde longitudinal (11') que comprende precortes y su dimensión exterior es  $2(L_L)$  por  $2(L_T)$ .