

otras palabras, los productos existentes no presenten algún componente de ajuste además de la tela misma, de modo que el usuario deberá colocarse el traje hasta su posición final forzándolo a subir.

5 **Sumario de la Invención**

Con el objetivo de superar las deficiencias del estado de la técnica, la presente invención proporciona una prenda de vestir tipo traje de baño que tiene incluida una faja, cual puede entrar en contacto con agua (ya sea albercas, mar, lagunas, entre otros), sin comprometer su forma, integridad, y/o capacidad de compresión, además de que la faja en el traje de baño está integrada de forma discreta y completa en un diseño preferentemente de un bañador/traje de baño de una pieza con elementos de sujeción tales como velcro, ganchos, cremallera pero más específicamente al menos una hilera de broches. En otras, palabras el traje de baño se encuentra dividido en diferentes capas las cuales serán explicadas con mayor detalle a continuación.

El traje de baño de la presente invención puede ser utilizado por una paciente postparto o postoperatorio, toda vez que la faja integrada favorece además el retorno de los órganos y/o tejidos a su posición original, así como reducir inflamación o moretones, edemas y/o retención de líquidos resultantes de una intervención quirúrgica y/o parto, además de brindar soporte al abdomen y espalda, auxiliando a reducir los dolores y molestias que puedan generarse y sin limitar el movimiento del usuario o provocar complicaciones circulatorias durante su uso. Más aún, la prenda de vestir de la presente invención no está limitada para usarse en usuarios postparto o postoperatorio, puede ser utilizado además por usuarios sin alguna intervención quirúrgica, cesárea o parto normal con el propósito de reducir talla y/o moldear la figura corporal mostrando una figura estilizada como “reloj de arena” así como mejorar su postura del usuaria(o).

En otro objetivo de la presente invención, la faja incluida en el traje de baño comprende secciones inferiores en la zona de la espalda baja en donde se encuentran una zona abierta tal como un par de orificios, dispuestos en la zona que cubre los glúteos del usuario (a) lo que permite dar mayor firmeza a dicha zona del cuerpo. Además, la faja

adecuado. Por ejemplo, como se muestra en las Figuras 8A, 8B y 10, los medios de cierre (C) pueden ser un conjunto de al menos una hilera de ganchos que son ajustables de acuerdo con el tipo de talla de la (el) usuaria(o) y a la presión que desea ser ejercida sobre la piel y músculos en la parte abdominal y espalda de la misma.

5

En las Figuras 2A y 2B se muestran también los tirantes ajustables (X), los cuales no forman parte como tal de la faja (II) sino que se incluyen en la figura para mostrar la continuidad con la capa exterior (I) o traje de baño.

10

En la parte inferior de la faja (II) que cubre la espalda baja, se encuentran un par de orificios (D) en la región glútea de la usuaria(o) para colocar los glúteos de esta(e) usuaria(o), dichos orificios (D) también son ajustables por el tipo de material utilizado para elaborar la faja, de esta forma las(los) usuarias(os) pueden colocarse el traje de baño completo y tener libertad de movimiento y comodidad durante el uso (Figura 6).

15

La faja (II) de acuerdo con la presente invención se encuentra unida a la capa exterior (I) de forma que asemeja a un forro interno casi completo, no obstante, con el objetivo de brindar mayor comodidad y facilidad de colocación, en una modalidad la faja (II) solamente se encuentra unida mediante unas costuras (E) dispuestas en la sección superior de sostén en la zona de la axila y en la parte superior de la espalda y unas costuras (F) dispuestas en la sección inferior alrededor de los muslos y por debajo de la zona que cubre los glúteos, tal como se muestra en las Figura 7A y 7B. De esta forma el resto de la faja (II) se encuentra libre lo que facilita su ajuste y evita que pierda su forma integral y capacidad de ajuste durante el uso prolongado, un ejemplo de esto se muestra en la Figura 12.

25

Tal como se puede apreciar en las Figuras 3 y 4, la presente invención comprende una capa intermedia (III) en la parte inferior, que funciona como una cubierta adicional que brinda aún mayor soporte y realce a los glúteos. Dicha capa intermedia (III) se encuentra en la parte posterior únicamente, tal como se detalla en la Figura 4, de los orificios en la 30 región glútea y es en donde se incorporan los glúteos.