

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un terminal que comprende:

una unidad de cálculo configurada para calcular un margen de disponibilidad de potencia que no se basa en una transmisión actual usando por lo menos uno de un índice de un conjunto de parámetros y un índice de una señal de referencia usada para cálculo de pérdida de propagación; y

una unidad de transmisión configurada para generar información de control en la cual se ajusta el margen de disponibilidad de potencia, y transmitir la información de control a una estación base,

en donde por lo menos un índice es un índice específico de una pluralidad de índices configurados desde la estación base.

2. El terminal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de cálculo calcula el margen de disponibilidad de potencia que no se basa en la transmisión actual usando los dos del índice del conjunto de parámetros y el índice de la señal de referencia usada para el cálculo de la pérdida de propagación.

3. Un método ejecutado por un terminal, método que comprende:

calcular un margen de disponibilidad de potencia que no se basa en una transmisión actual usando por lo menos uno de un índice de un conjunto de parámetros y un índice de una señal de referencia usada para cálculo de la pérdida de propagación;

generar información de control en la cual se ajusta el margen de disponibilidad de potencia; y

transmitir la información de control a una estación base,

en donde el por lo menos un índice es un índice específico de una pluralidad de índices configurados desde la estación base.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el terminal calcula el margen de disponibilidad de potencia que no se basa en la transmisión actual usando los dos del índice del conjunto de parámetros y el índice de la señal de referencia usada para el cálculo de la pérdida de propagación.