

REIVINDICACIONES

1. ~~— (Modificada actualmente) Un sistema de cimentación para un seguidor de eje único que comprende:~~

5 ~~— un par de patas adyacentes que se extienden por debajo y por encima del suelo, comprendiendo cada pata una porción de anclaje de tornillo y una porción superior unidas conjuntamente para definir un eje sustancialmente común~~

~~un adaptador que tiene al menos una porción de soporte de cojinete y un par de porciones de conexión separadas y orientadas en ángulos opuestos que~~

10 ~~unen el par de patas para formar un entramado en forma de A, de modo que los ejes comunes se intersequen por un punto de trabajo del entramado; y~~

~~un conjunto de cojinete soportado por la al menos una porción de soporte de cojinete, proporcionado el conjunto de cojinete un cojinete que recibe un miembro giratorio que pasa a través del punto de trabajo.~~

15

2. ~~— Eliminada.~~

3. ~~— (Modificada actualmente) El sistema de cimentación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el conjunto de cojinete forma parte del adaptador.~~

20

4. ~~— (Modificada actualmente) El sistema de cimentación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el conjunto de cojinete está fijado al adaptador.~~

5. ~~— (Modificada actualmente) El sistema de cimentación de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además, un tubo de torsión asentado en el cojinete.~~

25

6. ~~— (Modificada actualmente) El sistema de cimentación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el par de porciones de conexión están orientadas en~~
30 ~~ángulos opuestos respectivos y separadas para unir el par de patas adyacentes, de modo que estén separadas por un ángulo en un intervalo de más de 35 grados hasta 70 grados.~~

7. ~~— (Modificada actualmente) El sistema de cimentación de acuerdo con la~~
35 ~~reivindicación 6, en el que las porciones de conexión están orientadas para unir~~

~~el par de patas adyacentes en un ángulo en un intervalo de 50 a 60 grados.~~

~~8-1.~~ (Modificada actualmente) Un adaptador de cimentación de entramado para un seguidor de eje único que comprende:

- 5 una porción de cuerpo principal;
al menos una porción de soporte de cojinete; y
un par de porciones de conexión que se extienden desde la porción de cuerpo principal, en el que las porciones de conexión se colocan y angulan entre sí, de modo que una línea a través de un centro de masa de las patas de entramado
- 10 adyacentes respectivas se interseque con un eje de giro del seguidor cuando las porciones están conectadas a las patas de entramado adyacentes respectivas, que comprende además un conjunto de cojinete fijado a la al menos una porción de soporte de cojinete, en el que el conjunto de cojinete incluye un cojinete que rodea el eje de giro <***REIVINDICACIÓN 10***>, en el que el cojinete recibe un pasador de cojinete y un tubo de torsión cuelga y gira alrededor del pasador de cojinete <***REIVINDICACIÓN 12***>.

~~9-2.~~ (Modificada actualmente) El adaptador de acuerdo con la reivindicación ~~8~~1, en el que el adaptador incluye un cojinete que rodea el eje de giro.

- 15 ~~10. — (Modificada actualmente) El adaptador de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende además un conjunto de cojinete fijado a la al menos una porción de soporte de cojinete, en el que el conjunto de cojinete incluye un cojinete que rodea el eje de giro.~~

- 20 ~~11-3.~~ (Modificada actualmente) El adaptador de acuerdo con la reivindicación ~~10~~1, en el que el cojinete recibe un tubo de torsión.

- 25 ~~12. — (Modificada actualmente) El adaptador de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el cojinete recibe un pasador de cojinete y un tubo de torsión cuelga y gira alrededor del pasador de cojinete.~~

- ~~13-4.~~ (Modificada actualmente) El adaptador de acuerdo con la reivindicación ~~8~~1, en el que el par de porciones de conexión están separadas entre sí por un ángulo
- 30 en un intervalo de más de 35 grados hasta 70 grados.

COPIA DE TRABAJO

3

14-5. (Modificada actualmente) El adaptador de acuerdo con la reivindicación 134, en el que el par de porciones de conexión forman un ángulo entre sí en un ángulo en el intervalo de 50 grados a 60 grados.

15-6. (Modificada actualmente) Un kit de cimentación de entramado para un seguidor de eje único que comprende:

un par de patas de entramado alargadas y huecas, comprendiendo cada pata un anclaje de tornillo y una porción superior que pueden fijarse conjuntamente para formar un eje ~~sustancialmente~~ común; y

un adaptador, teniendo el adaptador un par de porciones de conexión que se extienden entre sí y en ángulo entre sí, de modo que una línea imaginaria a través del centro de masa de cada pata de entramado se interseque con un eje de giro del seguidor de eje único cuando las patas están acopladas a las porciones de conexión.

16-7. (Modificada actualmente) El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 156, que comprende además un conjunto de cojinete, teniendo el conjunto de cojinete un cojinete que recibe un miembro giratorio que comprende el eje de giro.

17-8. (Original) El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 167, en el que el conjunto de cojinete es parte del adaptador.

189. (Original) El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 167, en el que el miembro giratorio es un tubo de torsión del seguidor.

19. 10.- (Original) El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 167, en el que el miembro giratorio es un pasador de cojinete y el tubo de torsión cuelga y gira alrededor del pasador de cojinete.

20. 11.- (Original) El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 167, en el que las porciones de conexión están separadas entre sí por un ángulo en un intervalo de más de 35 grados hasta 70 grados.

30
~~(Nueva) El sistema de cimentación de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además, un pasador de cojinete asentado en el cojinete, en el que un tubo de torsión cuelga del pasador de cojinete y gira alrededor del mismo.~~

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 0.03", Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 0.03", Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: 12 pto