

REIVINDICACIONES

1. Un adaptador de cimentación de entramado para un seguidor de eje único que comprende:
 - una porción de cuerpo principal;
 - al menos una porción de soporte de cojinete; y
 - un par de porciones de conexión que se extienden desde la porción de cuerpo principal, en el que las porciones de conexión se colocan y angulan entre sí, de modo que una línea a través de un centro de masa de las patas de entramado adyacentes respectivas se interseque con un eje de giro del seguidor cuando las porciones están conectadas a las patas de entramado adyacentes respectivas, que comprende además un conjunto de cojinete fijado a la al menos una porción de soporte de cojinete, en el que el conjunto de cojinete incluye un cojinete que rodea el eje de giro, en el que el cojinete recibe un pasador de cojinete y un tubo de torsión cuelga y gira alrededor del pasador de cojinete.
2. El adaptador de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el adaptador incluye un cojinete que rodea el eje de giro.
3. El adaptador de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el cojinete recibe un tubo de torsión.
4. El adaptador de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el par de porciones de conexión están separadas entre sí por un ángulo en un intervalo de más de 35 grados hasta 70 grados.
5. El adaptador de acuerdo con la reivindicación 4, en el que el par de porciones de conexión forman un ángulo entre sí en un ángulo en el intervalo de 50 grados a 60 grados.

6. Un kit de cimentación de entramado para un seguidor de eje único que comprende:
 - un par de patas de entramado alargadas y huecas, comprendiendo cada pata un anclaje de tornillo y una porción superior que pueden fijarse conjuntamente para formar un eje común; y
 - un adaptador, teniendo el adaptador un par de porciones de conexión que se extienden entre sí y en ángulo entre sí, de modo que una línea imaginaria a través del centro de masa de cada pata de entramado se interseque con un eje de giro del seguidor de eje único cuando las patas están acopladas a las porciones de conexión.
7. El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 6, que comprende además un conjunto de cojinete, teniendo el conjunto de cojinete un cojinete que recibe un miembro giratorio que comprende el eje de giro.
8. El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el conjunto de cojinete es parte del adaptador.
9. El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el miembro giratorio es un tubo de torsión del seguidor.
- 10.- El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el miembro giratorio es un pasador de cojinete y el tubo de torsión cuelga y gira alrededor del pasador de cojinete.
- 11.- El kit de cimentación de acuerdo con la reivindicación 7, en el que las porciones de conexión están separadas entre sí por un ángulo en un intervalo de más de 35 grados hasta 70 grados.