

Reivindicaciones.

1 Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara móviles, a través del cual se desvía la radiación (1) por la superficie especular plana (2) para que incida sobre la cara posterior (4) de la célula fotoeléctrica de doble cara (3)(4), para liberar electrones (5) y simultáneamente la radiación (1) incide al la cara (3) para liberar electrones (5), **Caracterizada porque** la superficie especular plana (2) esta soportada por una estructura (6) que esta fija a la célula fotoeléctrica de doble cara (3) (4) cuando ésta es móvil, girando sobre el eje (7) para hacer seguimiento al movimiento de la fuente de la radiación (1), o la superficie especular plana (2) puede estar soportada por la estructura (8) fija al entorno, cuando la célula fotoeléctrica de doble cara (3) (4) gira sobre el eje (7).

2. Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara móviles de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la superficie especular plana (2) esta ubicada en un ángulo que permite desviar la radiación (1) para que incida en la cara (4)

3. Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara móviles de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizada porque la superficie especular plana (2) se encuentra soportada a la estructura (6) fija a la célula fotoeléctrica (3) (4) móvil, girando sobre el eje (7) para hacer seguimiento a la fuente de la radiación (1), o la superficie especular plana (2) se encuentra soportada a la estructura (8) fija a al entorno cuando la célula fotoeléctrica (3) (4) es móvil.

4. Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara móviles de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque la superficie especular plana (2) desvía la radiación (1) cubriendo completamente la superficie de la cara (4).