

REIVINDICACIONES

1. Un empaque para una botella (1), que comprende:
 - un primer panel (10) con un contorno;
 - un panel periférico (30) con un contorno, un primer extremo, y un segundo extremo, donde el primer extremo está unido con una porción del contorno del primer panel (10); y
 - un segundo panel (20) que comprende:
 - o una primera sección (21) conectada con una porción del contorno del segundo extremo del panel periférico (30); y
 - o una segunda sección (22) conectada a la primera sección (21), en donde la segunda sección (22) está conectada de forma abatible con la primera sección (21).
2. El empaque de la Reivindicación 1, en donde el primer panel (10) tiene una perforación (81) y el segundo panel (20) tiene una perforación (82), configuradas para alojar una sección de la botella (1).
3. El empaque de la Reivindicación 2, en donde una porción del contorno del panel periférico (30), dispuesta entre el primer panel (10) y el segundo panel (20), está unida a un primer panel periférico abatible (31), dicho primer panel periférico abatible (31) está configurado para cubrir al menos una porción de la periferia del primer y el segundo panel (10, 20).
4. El empaque de la Reivindicación 3, en donde una porción del contorno del panel periférico (30) dispuesta entre el primer panel (10) y el segundo panel (20), y opuesta al primer panel periférico abatible (31), está unida a un segundo panel periférico abatible (32), dicho segundo panel periférico abatible (32) está configurado para cubrir al menos una porción de la periferia del primer y el segundo panel (10, 20).

5. El empaque de la Reivindicación 4, en donde la primera y la segunda sección (21, 22) del segundo panel (20) están unidas por una bisagra (23), dicha bisagra (23) está configurada para permitir el movimiento de apertura y cierre sobre el segundo panel (20).
6. El empaque de la Reivindicación 5, en donde el primer panel (10) comprende una cara dispuesta entre dicho primer panel (10) y el segundo panel (20), en donde en dicha cara está dispuesto un primer panel interior (41) que comprende una perforación (83) configurada para alojar una sección de una botella.
7. El empaque de la Reivindicación 6, en donde el segundo panel (20) comprende una cara dispuesta entre el primer panel (10) y dicho segundo panel (20), en donde sobre dicha cara está dispuesto un segundo panel interior (42), dicho segundo panel interior (42) comprende una primera sección interior (43) unida a la primera sección (21) del segundo panel (20) y al panel periférico (30), y una segunda sección interior (44) unida a la segunda sección (22) del segundo panel (20).
8. El empaque de la Reivindicación 7, en donde el segundo panel interior (42) comprende una perforación (84) configurada para alojar una sección de una botella.
9. El empaque de la Reivindicación 8, en donde entre el primer panel (10) y el segundo panel (20), se dispone una pluralidad de paredes interiores (50).
10. El empaque de la Reivindicación 9, en donde entre la pluralidad de paredes interiores (50) y el primer y segundo panel periférico abatible (31, 32), se disponen una pluralidad de elementos de sujeción (60) configurados para permitir asegurar una posición cerrada del empaque.