

900

enviar a un equipo de usuario (UE) un indicador de avance temporal (TA) junto con un comando de transferencia en una cobertura fuente, en donde el indicador de TA comprende información para determinar por el UE un TA usado para una transmisión de enlace ascendente con una estación base objetivo en una cobertura objetivo, en donde el comando de transferencia es un comando de transferencia de Capa 1 o un comando de transferencia de Capa 2, y la cobertura fuente y la cobertura objetivo se identifican por diferentes identificadores de celdas físicas 901

FIG. 9

1000

recibir una transmisión de enlace ascendente en una cobertura objetivo desde un equipo de usuario (UE), la transmisión de enlace ascendente es realizada por el UE antes de que el UE reciba un comando de transferencia desde una estación base fuente en una cobertura fuente para ser transferido desde la cobertura fuente hasta la cobertura objetivo, en donde el comando de transferencia es un comando de transferencia de Capa 1 o un comando de transferencia de Capa 2, y la cobertura fuente y la cobertura objetivo se identifican por diferentes identificadores de celdas físicas 1001

evaluar un TA basado en la transmisión de enlace ascendente en la cobertura objetivo, el TA se usa para una transmisión de enlace ascendente por el UE con la estación base en la cobertura objetivo en respuesta a la recepción del comando de transferencia 1003

enviar el TA evaluado a la estación base fuente en la cobertura fuente 1005

recibir una transmisión de enlace ascendente desde el UE en un tiempo de enlace ascendente, en donde la transmisión de enlace ascendente se envía por el UE en respuesta a un comando de transferencia, y el tiempo de enlace ascendente se determina basado al menos en parte en el TA evaluado 1007

FIG. 10