

REIVINDICACIONES

1. Un molde (9) para obtener un elemento de mampostería (10), que comprende:
- una cara delantera (1), una cara trasera (2), una primera cara lateral (7), una segunda cara lateral (8), una cara superior (3) y una cara inferior (6);
 - 5 – una primera protuberancia (4) dispuesta en la cara superior (3);
 - un primer par de protuberancias (5) dispuestas en la cara inferior (6), donde el primer par de protuberancias (5) forman una cavidad;
 - un primer mecanismo de pivote (12) entre la primera cara lateral (7) y la cara inferior (6); y
 - 10 – un segundo mecanismo de pivote (13) entre la primera cara lateral (7) y la cara superior (3); y
 - un mecanismo de sujeción (14) entre la cara superior (3) y la cara lateral (8) para abrir y cerrar el molde (9);
- en donde entre la cara delantera (1), la cara trasera (2), el par de caras laterales (7, 8), la cara superior (3) y la cara inferior (6) se crea un espacio en el cual se deposita un material para generar el elemento de mampostería (10).
- 15

2. El molde de la Reivindicación 1, en donde sobre la cara lateral (8) se dispone una segunda protuberancia (16).
- 20

3. El molde de la Reivindicación 1, donde sobre la primera cara lateral (7) se dispone un segundo par de protuberancias (15), donde el segundo par de protuberancias (15) forman una cavidad.

- 25 4. El molde de la Reivindicación 1, donde en la primera cara lateral (7) se ubica un orificio (11) por medio del cual se ingresa el material que se deposita en el molde (9).

5. El molde de la Reivindicación 1, donde el molde está fabricado en acero, hierro, o combinaciones de los anteriores.
- 30

6. El molde de la Reivindicación 1, donde los mecanismos de pivote (12, 13) son bisagras.

7. El molde de la Reivindicación 1, donde el mecanismo de sujeción (14) se selecciona entre pasadores, abrazaderas, pernos de anclaje, tornillos, espárragos, tuercas o combinaciones de los anteriores.

8. El molde de la Reivindicación 1, donde entre las caras laterales (7, 8) existe una distancia de entre 400 mm a 500 mm, además, la distancia entre las caras superior e inferior (3, 6) es entre 100 mm y 200 mm y la distancia entre la cara delantera y trasera (1, 2) es de entre 100 mm y 200 mm.

9. El molde de la Reivindicación 1, donde la altura de las protuberancias (4, 5, 15, 16) es de entre 30 mm y 50 mm y el ancho de las protuberancias (4, 5, 15, 16) es de entre 10 mm y 30 mm.