

RESUMEN

Un dispensador para dispensar material de hoja, que comprende: un cuerpo (1) que tiene cuatro paredes laterales (2, 3, 4, 5), una base (6), una abertura (7) en la parte superior del cuerpo (1), una tapa (8) para cubrir la abertura (7) en uso y permitir el acceso a la abertura (7) para reabastecimiento; en el que la tapa (8) tiene una abertura de dispensación (9) en su interior para permitir que se dispense material de hoja desde la misma, una plataforma (10) para soportar una pluralidad de material de hoja desde abajo; en el que la plataforma (10) se puede mover desde una posición más baja cuando el dispensador está abastecido con material de hojas hasta una posición más alta adyacente a la tapa (8) cuando el dispensador está casi vacío de material de hoja, un medio de desplazamiento (11) para impulsar la plataforma (10) hacia la tapa (8), un mecanismo de bloqueo liberable para mantener la plataforma (10) en una posición de bloqueo en la posición más baja, el mecanismo de bloqueo liberable comprende: un primer brazo (12) unido de manera móvil a una de las paredes laterales (2, 3, 4, 5) y que se extiende en una dirección desde la parte superior hacia la base (6) del cuerpo (1); en el que el primer brazo (12) tiene un extremo superior (13) y un extremo de base (14), un segundo brazo (15) unido de manera móvil a la base (6) y que se extiende en una dirección desde la pared lateral a la que está unido el primer brazo (12) hacia un centro de la base (6); en el que el segundo brazo (15) tiene un extremo de pared lateral (16) y un extremo de bloqueo (17), el extremo de pared lateral (16) está configurado para cooperar con el extremo de base (14) del primer brazo (12) de manera que un movimiento del primer brazo (12) genera un movimiento del segundo brazo (15), el extremo de bloqueo (17) está configurado para entrelazarse de manera liberable con una parte de bloqueo (18) dispuesta en la plataforma (10) para mantener así la plataforma (10) en la posición de bloqueo; en el que la tapa

(8) tiene una parte de acoplamiento (19) en su superficie inferior configurada para acoplarse con el extremo superior (13) del primer brazo (12) al cerrar la tapa (8) para liberar así la plataforma (10) de la posición de bloqueo.

5 (Fig. 3)