

REIVINDICACIONES

1. Una tabla con tres grados de libertad para ejercicios de equilibrio que
5 comprende:

Una superficie rígida principal (2) cuya extensión es mayor en su dirección longitudinal que en la dirección transversal;

Una de guía tubular (3) ubicada en la cara inferior de la superficie rígida principal (2) y alienada con su eje longitudinal, donde la guía tubular (3) tiene
10 una extensión menor que la medida longitudinal de la superficie rígida principal (2);

Un par de topes de desplazamiento (4) posicionados en los extremos de la guía tubular (3), los cuales están anclados a la cara inferior de la superficie rígida principal (2);

15 Un rodillo cónico con ranura (5) ubicado sobre la guía tubular (3);

Un par de discos giratorios (6) ubicados en la cara superior de la superficie rígida principal (2); y

Un sistema de graduación para frenado (9) posicionada entre los discos giratorios (6) y la superficie rígida principal (2).

2. La tabla de equilibrio según la reivindicación 1 caracterizada porque la
20 superficie rígida principal (2) está fabricada de madera.

3. La tabla de equilibrio según la reivindicación 1 caracterizada porque la guía
25 tubular (3) está fabricada de aluminio.

4. La tabla de equilibrio según la reivindicación 1 caracterizada porque el rodillo cónico con ranura (5) cuenta con una sección central de diámetro mayor que la sección externa del rodillo, configurando una pendiente de inclinación de entre 6%
30 y 10% en la geometría cónica del rodillo.

5. La tabla de equilibrio según la reivindicación anterior caracterizada porque el rodillo cónico con ranura (5) está fabricado de madera.

6. La tabla de equilibrio según la reivindicación 1 caracterizada porque los
5 discos giratorios (6) se posicionan sobre rodamientos (7) y balines externos (8).