

Título:**DISPOSITIVO SEMAFÓRICO CON MEDIOS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN
ÁNGULOS DE 360 GRADOS**

- 10 1- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados caracterizado por que comprende al menos un módulo luminoso (1) en una carcasa (2) con al menos otra salida luminosa (3) en un ángulo entre cero grados y 359 grados con respecto al módulo luminoso principal (1).
- 15 2- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos una salida luminosa (3) se encuentra en el eje X en un ángulo entre 1 grado y 359 grados con respecto al módulo luminoso principal (1).
- 3- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos una salida luminosa (3) se encuentra en el eje Y en un ángulo entre 1 grado y 359 grados con respecto al módulo luminoso principal (1).
- 20 4- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos una salida luminosa (3) se encuentra en el eje Z en un ángulo entre 1 grado y 359 grados con respecto al módulo luminoso principal (1).
- 5- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos una salida luminosa (3) en uno o una pluralidad de colores se refleja en una o una pluralidad de superficies externas.
- 25 6- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos una salida luminosa (3) esta adherida a una superficie que rota sobre uno o una pluralidad de ejes que están adheridos a una carcasa (2).
- 30 7- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos un sensor ToF está alineado con la salida luminosa (3) y rota en simultánea con la salida luminosa (3) mediante al menos un eje adherido a una carcasa (2).
- 35 8- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos un sensor de mapa de bits TTL y/o cmos gira mediante al menos un eje adherido a una carcasa (2).
- 9- Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados que según la reivindicación 1, al menos una celda solar produce energía con la que luego opera al menos una salida luminosa (3) del dispositivo, sensor mapa de bits y sensor ToF.