

REIVINDICACIONES

1. Cojín vertical antiarrugas caracterizado por una barra (1), de forma rectangular de esquinas redondeadas en roma (4), con 2 líneas de contacto asentadas (16) en sus bordes a lo largo, con un espesor de relación en grosor/ancho de 1:5 hasta de 3:5, una latitud con relación de ancho/largo desde 1:2 a 1:4 y una dureza mayor a 28 kg/ m³.
2. Cojín vertical, según reivindicación 1, caracterizado porque la franja de contacto asentada (16), es recta y posee superficie 100% plana.
3. Cojín vertical, según reivindicación 1, caracterizado porque la barra (1), en su torso (7), presenta la depresión del torso (10), en forma de V, formando un ángulo entre 180 y 225° la línea izquierda y un ángulo entre 315 y 0° la línea derecha, con respecto a la superficie del dorso (7).
4. Cojín vertical antiarrugas, según reivindicación 1, caracterizado porque la barra (1), tiene 2 protuberancias alineadas, en vertical o perpendiculares, el tope superior (2), e inferior (3), gemelas, con espesor hasta igual a la de la barra (1).
5. Cojín vertical, según reivindicación 1, caracterizado porque la barra (1), posee unos topes, que en su cara superior tiene una hendidura o depresión, en forma de triángulo isósceles, una depresión triangular (14), o una depresión semi circular, la depresión de media luna (9).

6. Cojín vertical, según reivindicación 1, caracterizado por que la barra (1) posee unos ductos verticales (11) y unos ductos horizontales (12), que lo atraviesan totalmente.