

## **REIVINDICACIONES**

1. Un soporte de una sola pieza para contenedores dispensadores de líquidos, **caracterizado por:**
  - una estructura frontal (1) compuesta por dos patas frontales (11), las cuales se unen entre sí por un puente cóncavo (12) que se extiende por encima de su altura y por debajo del cual se ubica la boca o salida de líquido del contenedor dosificador;
  - una estructura posterior (2) compuesta por dos patas posteriores (21) que tienen una altura mayor a la altura de las patas frontales (11), las cuales se unen entre sí por un puente convexo (22) sobre el cual se soporta la base del contenedor dosificador de líquido, en donde la estructura posterior (2) se une a la estructura frontal (1) por medio de dos secciones de conexión (23), una en cada lado, donde cada sección de conexión (23) une cada pata frontal (11) con la respectiva pata posterior (21), y el espacio entre las secciones de conexión (23) es hueco; y  
donde es fabricado en plástico y en única pieza.
2. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** tiene una inclinación con respecto a la horizontal, dada por el ángulo de la sección de conexión (23) con respecto a la horizontal, dicho ángulo se encuentra en el rango de 35 a 40°.
3. El soporte de acuerdo con la reivindicación 2, **caracterizado porque** el ángulo de inclinación de la sección de conexión con la horizontal es de 37°.
4. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** es apilable.
5. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** tiene un peso de 340 a 400 gramos.