

REIVINDICACIONES

1. TOPE RUEDA DE SEGURIDAD DE PARQUEO compuesta por dos superficies o plataformas para parquear vehículos sobre ella, que limita y cancela la tracción del automóvil, caracterizada por un ensamble que comprende:
 - Dos rampas de ingreso una para cada cinta PIEZA N. 1.
 - Treinta rodillos giratorios, quince para cada una de las cintas PIEZA N. 2.
 - Treinta tapaciegas de protección quince para cada una de las cintas PIEZA N. 3.
 - Dos puentes grandes de conexión de tren delantero a tren trasero, una para cada cinta PIEZA N. 4.
 - Dos puentes pequeños de conexión de tren delantero a tren trasero, una para cada cinta PIEZA N. 5.
 - Dos puentes finales de base de tope ruedas de fin de carrera uno para cada cinta PIEZA N. 7.
 - Cuatro ejes actuadores dos para cada cinta PIEZA N. 11
 - Dos topes ruedas de fin de carrera uno para cada cinta PIEZA N. 6.
 - Cuatro parales superiores de inicio a fin de recorrido dos para cada cinta PIEZA N. 10.
 - Cuatro parales inferiores de cuna de inicio a fin de recorrido dos para cada cinta PIEZA N. 8.
 - Doce cuñas de elevación seis para cada cinta PIEZA N. 12.