

REIVINDICACIONES

1. Un método de transmisión de una señal de retroalimentación de un sistema de provisión de aerosol a un audífono, el método comprende generar la retroalimentación acústica de un audífono en respuesta a la recepción de la señal de retroalimentación transmitida por el sistema de provisión de aerosol y el control del audífono mediante la señal de retroalimentación.
2. Un método de comunicación con un audífono, en el que el método comprende:
Recepción de una señal transmitida por un sistema de provisión de aerosol para generar un aerosol, en el que la señal está configurada para controlar el audífono.
3. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que el método comprende además:
Transmitir de forma inalámbrica la señal desde el sistema de provisión de aerosoles al audífono.
4. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que el método comprende además:
Transmitir la señal del sistema de provisión de aerosoles directamente al audífono.
5. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que el audífono es un audífono de un usuario del sistema de provisión de aerosoles.
6. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que la señal está configurada para ser transmitida por el sistema de provisión de aerosoles en respuesta a un evento predeterminado que se satisface.

7. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que la señal está configurada para ser transmitida por el sistema de provisión de aerosoles en respuesta a un evento predeterminado que se determina que es satisfecho por el sistema de provisión de aerosoles.
8. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que la señal de retroalimentación se transmite por Bluetooth.
9. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que la retroalimentación acústica está configurada para ser indicativa de un estado predeterminado del sistema de provisión de aerosoles.
10. Un método de acuerdo con la reivindicación 9, en el que el estado predeterminado del sistema de provisión de aerosoles comprende un estado adverso predeterminado del sistema de provisión de aerosoles.
11. Un sistema de provisión de retroalimentación que comprende:
 - un sistema de provisión de aerosoles para generar un aerosol; y
 - un audífono para emitir retroalimentación acústica a un usuario del sistema de provisión de aerosoles;en el que el audífono está configurado para emitir la retroalimentación acústica en respuesta a la recepción de una señal que inicialmente se transmite de forma inalámbrica por el sistema de provisión de aerosoles, en el que la señal está configurada para controlar el audífono.
12. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el sistema de provisión de aerosol está configurado para transmitir de forma inalámbrica la señal directamente al audífono.

13. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con la reivindicación 11 o 12, en el que la señal es una señal de retroalimentación.

14. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 12-13, en el que el audífono está configurado para recibir la señal directamente del sistema de provisión de aerosoles.

15. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-14, en el que la señal está configurada para ser transmitida por el sistema de provisión de aerosoles en respuesta a un evento predeterminado que se satisface.

16. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-15, en el que la señal está configurada para ser transmitida por el sistema de provisión de aerosoles en respuesta a un evento predeterminado que se determina como satisfecho por el sistema de provisión de aerosoles.

17. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con la reivindicación 15 o 16, en el que el evento predeterminado comprende el sistema de provisión de aerosoles que cambia de un primer modo de operación a un segundo modo de operación.

18. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 15-17, en el que el evento predeterminado comprende al menos uno de:

- i) la activación del sistema de provisión de aerosoles; y/o
- ii) la desconexión del sistema de provisión de aerosoles.

19. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-18, en el que el sistema de provisión de aerosol comprende un generador de aerosol, para aerosolizar material generador de aerosol, para generar el aerosol.

20. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con la reivindicación 19, cuando depende además de cualquiera de las reivindicaciones 15-18, en el que el evento predeterminado comprende cualquier combinación de:

- i) el generador de aerosoles que está funcionando;
- ii) el generador de aerosoles que se enciende; y/o
- iii) el generador de aerosoles que se apaga.

21. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con la reivindicación 19 o 20, cuando depende además de cualquiera de las reivindicaciones 15-18, en el que el evento predeterminado comprende el generador de aerosoles que excede una temperatura predeterminada.

22. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-21, en el que la señal es transmitida de forma inalámbrica por el sistema de provisión de aerosoles por Bluetooth.

23. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-22, en el que la señal comprende una señal de salida de audio que está configurada para ser emitida por el audífono como parte de la retroalimentación acústica.

24. Un sistema de provisión de retroalimentación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-23, en el que el sistema de provisión de aerosoles comprende:

- un dispositivo de provisión de aerosoles; y

Un consumible para acoplarse de forma liberable con el dispositivo de provisión de aerosoles, en el que el consumible está configurado para recibir material generador de aerosoles para aerosolizarlo en el aerosol.

25. Un sistema de provisión de aerosoles para generar un aerosol, en el que el sistema de provisión de aerosoles está configurado para transmitir de forma inalámbrica una señal a un audífono; en el que la señal está configurada para controlar el audífono.