

REIVINDICACIONES:

1. Una bolsa resellable que comprende:
paredes que forman un recinto; y
un ensamblaje de cremallera acoplado con las paredes que forman el recinto, el ensamblaje de cremallera incluye una brida acoplada con las paredes y elementos de interbloqueo que se ensamblan entre sí para mantener el recinto cerrado, en donde una o más de las paredes, el ensamblaje de cremallera, la brida, o los elementos de interbloqueo se forman de al menos 85 % de material repulpable.
2. La bolsa resellable de la reivindicación 1, en donde los elementos de interbloqueo incluyen cavidades de aire.
3. La bolsa resellable de la reivindicación 1, en donde los elementos de interbloqueo incluyen cavidades de aire y relleno de celulosa.
4. La bolsa resellable de la reivindicación 1, en donde la brida del ensamblaje de cremallera está formada por cavidades de aire y relleno de celulosa.
5. La bolsa resellable de la reivindicación 1, en donde el ensamblaje de cremallera incluye un deslizador formado por cavidades de aire y relleno de celulosa.
6. La bolsa resellable de la reivindicación 1, que comprende además una banda de montaje dispuesta entre las paredes y el ensamblaje de cremallera, la banda de montaje se forma al menos parcialmente por el material repulpable.
7. La bolsa resellable de la reivindicación 6, en donde la banda de montaje incluye una capa selladora adyacente a las paredes.
8. La bolsa resellable de la reivindicación 6, en donde el ensamblaje de cremallera se sella térmicamente a la banda de montaje.
9. La bolsa resellable de la reivindicación 6, en donde el ensamblaje de cremallera se extrude directamente sobre la banda de montaje antes de que la banda de montaje se acople al área superior de las paredes.

10. Un método que comprende:
obtener paredes configuradas para formar un recinto;
formar un ensamblaje de cremallera que tiene una brida configurada para acoplarse con las paredes y elementos de interbloqueo que se ensamblan entre sí para mantener el recinto cerrado; y
acoplar el ensamblaje de cremallera a las paredes para formar el recinto,
en donde una o más de las paredes, el ensamblaje de cremallera, la brida, o los elementos de interbloqueo se forman de al menos 85 % de material repulpable.
11. El método de la reivindicación 10, en donde los elementos de interbloqueo del ensamblaje de cremallera se forman para incluir cavidades de aire.
12. El método de la reivindicación 10, en donde los elementos de interbloqueo del ensamblaje de cremallera se forman para incluir cavidades de aire y relleno de celulosa.
13. El método de la reivindicación 10, en donde la brida del ensamblaje de cremallera se forma a partir de cavidades de aire y relleno de celulosa.
14. El método de la reivindicación 10, en donde el ensamblaje de cremallera se forma para incluir un deslizador formado a partir de cavidades de aire y relleno de celulosa.
15. El método de la reivindicación 10, que comprende además colocar una banda de montaje entre las paredes y el ensamblaje de cremallera, la banda de montaje se forma al menos parcialmente por el material repulpable.
16. El método de la reivindicación 15, que comprende además aplicar una capa selladora entre la banda de montaje y las paredes.
17. El método de la reivindicación 15, que comprende además sellar térmicamente el ensamblaje de cremallera a la banda de montaje.

18. El método de la reivindicación 15, en donde el ensamblaje de cremallera se forma al extruir directamente el ensamblaje de cremallera sobre la banda de montaje antes de que la banda de montaje se acople al área superior de las paredes.
19. Una bolsa resellable que comprende:
paredes que forman un recinto; y
un ensamblaje de cremallera acoplado con las paredes que forman el recinto, el ensamblaje de cremallera incluye una brida acoplada con las paredes y elementos de interbloqueo que se ensamblan entre sí para mantener el recinto cerrado, en donde el ensamblaje de cremallera está formado por al menos 85 % de material repulpable.
20. La bolsa resellable de la reivindicación 19, que comprende además una banda de montaje dispuesta entre las paredes y el ensamblaje de cremallera, la banda de montaje se forma al menos parcialmente por el material repulpable.