

REIVINDICACIONES

1. Un piso (1) modular que comprende:
 - una base (10) que soporta una cubierta (20);
 - formado una superficie expuesta para tráfico que comprende una forma ahuecada (21) y porciones de relieve (11); y
 - donde unos huecos (22) de la forma ahuecada (21) se ajustan de manera coincidente con las porciones de relieve (11).
2. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además incluye medios de enganche con protuberancias de enganche (15) y cavidades de enganche (16) están ubicadas en la zona perimetral de los lados de la base (10).
3. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la proporción de superficie expuesta total de tráfico se distribuye respecto a las superficies expuesta de tráfico de la forma ahuecada (21) y las porciones de relieve (11) de entre un 1:20 a 20:1.
4. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la forma perimetral del piso (1) es seleccionada entre el tipo paralelogramo y polígonos regulares.
5. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la forma de acople entre la base (10) y la cubierta (20) se hace a través de medios de sujeción seleccionados entre tornillos, pernos y tuercas y remaches.
6. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la forma de acople entre la base (10) y la cubierta (20) se hace a través de las superficies de asiento (12) y las superficies de empalme (24), con una capa con adhesivo.

7. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque las porciones de relieves (11) y la forma ahuecada (21) tienen una diferencia de altura con una distancia (d) que está en el rango entre 0.05mm a 10mm.
8. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque las porciones de relieves (11) tienen la misma altura de la superficie expuesta de tráfico de la forma ahuecada (21).
9. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además incluye agujeros pasantes (13) en la base (10) que se extiende a los agujeros pasantes (23) de la cubierta (20).
10. El piso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque además incluye protuberancias (17) integradas en la cara inferior (14) de la base (10); donde las protuberancias (17) tiene formas que son seleccionadas entre conos truncados, cilindros y paralelepípedos.