

Tasas de datos alcanzables					
Caso	SNR media (dB)	Interferencia APAGADA	Interferencia ENCENDIDA: Acción tomada por el transmisor	Interferencia superior a 20 MHz	Interferencia superior a 40 MHz
1	12	MCS4 por encima de 80 MHz, 216,2 Mbps	Uso de todo el ancho de banda con MCS de menor velocidad de datos	MCS1 por encima de 80 MHz, 72,1 Mbps	MCS0 por encima de 80 MHz, 36 Mbps
			Aplicación puncción selectiva	MCS4 por encima de 60 MHz, 154,9 Mbps	MCS4 de más de 40 MHz, 103,2 Mbps
2	19	MCS7 por encima de 80 MHz, 360,3 Mbps	Uso de todo el ancho de banda con MCS de menor velocidad de datos	MCS4 por encima de 80 MHz, 216,2 Mbps	MCS3 por encima de 80 MHz, 144,1 Mbps
			Aplicación puncción selectiva	MCS7 sobre 60 MHz, 258,1 Mbps	MCS7 de más de 40 MHz, 172,1 Mbps
3	30	MCS11 por encima de 80 MHz, 600,4 Mbps	Uso de todo el ancho de banda con MCS de menor velocidad de datos	MCS8 por encima de 80 MHz, 432,4 Mbps	MCS7 por encima de 80 MHz, 360,3 Mbps
			Aplicación puncción selectiva	MCS11 sobre 60 MHz, 430,1 Mbps	MCS11 sobre 40 MHz, 286,8 Mbps

Fig. 3B