

FLEXIBLE STAIR LEVELER
NIVELADOR DE ESCALERAS FLEXIBLE

1. REIVINDICACION #1

BASE DE MADERA DE 52x35 CMS CALIBRE 15 MI.

1.1 Parte superior de la base dos huellas de caucho anti deslizante de 13 x 10 cms para que la escalera repose en las mismas en los dos costados de 35 cms.

1.2 Parte inferior de la base, 2 canales para encarrilar guías en los costados a lo largo y ancho. Frente a los canales en ambos lados, caucho anti deslizante para evitar movimiento en el uso.

2. REIVINDICACION #2.

DOS (2) SOPORTES METALICOS DE 12 CMS DE LARGO X 4 CMS CUADRADOS.

2.1 Los soportes tienen perforaciones de ¼ dos (2) cms en la parte superior y a 5 ml en la parte inferior.

2.2 Dos (2) zapatas metálicas escualizables (tipo escalera) y caucho anti deslizante en la parte inferior de la zapata, están van en los soportes con tornillos en la perforación, a 5 ml en la parte inferior del soporte (Reivindicación 2).

3 REIVINDICACION #3

DOS (2) CALIBRADORES DE ALTURA CON 5 PERFORACIONES.

3.1 Calibradores con 5 perforaciones, cada una de 1 1/2 cms, para calibrar la altura con tornillos pasadores que van ubicados en las perforaciones a 2 cms de los soportes (reivindicación #2).

Calibrador con guía en la parte superior que desliza en canales de la base 1.2 los cuales entran en los huecos de los soportes 2.1 (reivindicación #2) y se desplazan hacia arriba y abajo para buscar la altura deseada, son asegurados con tornillos (pasadores) de ¼ en las perforaciones a 2 cms de los soportes (parte superior) reivindicación #2, los cuales calibran una altura entre 14 y 21 cms, teniendo en cuenta que la altura estándar de la escala es de 17 a 18 cms de altura

3.2 Los tornillos (pasadores) que nos dan la seguridad en la calibración de altura, son chapolas que se unen a tuercas (entran en rosca), para facilitar su manipulación manual sin utilizar ninguna herramienta para su ensamble.

Nota: Esta herramienta presta servicio para acceso en 4 puntos diferentes en el mismo sitio de uso, tanto en escalas como también en techos; basta con cambiar la posición la base.

Es especial para cualquier tipo de techo, sea lizo o canalizado.

Las zapatas escualizables se acomodan al grado de caída y es especial para uso en tejas tipo colonial.

Esta herramienta es flexible y se acomoda para servir de soporte para mantener a nivel herramientas y accesorios de construcción y suministros líquidos como galones y canecas de pintura entre otros.

La ventaja para su uso y sobre los que hoy existen: Es pequeño, liviano, practico, seguro y funcional.