

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo análogo de disco **que comprende** un plato base inferior (4), un disco intermedio (3), un anillo superior (2), unas fichas (5) y un elemento temporizador (6), donde el disco intermedio (3) contiene múltiples imágenes, textos y/o símbolos al borde del plato (3.2) y una central (3.1), y sobre éste se encuentra ubicado el anillo superior (2) al cual se pueden acoplar las fichas (5).
2. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** en el plato base inferior (4) se acoplan por los pines de anclaje (4.2) el disco intermedio (3) y el anillo superior (2).
3. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** el plato base inferior (4) está compuesto por una estructura circular que contiene cuatro ranuras de giro (4.1), cuatro pines de anclaje (4.2), dos bocallaves (4.4), el orificio de soporte para el elemento temporizador (4.3) y base (4.5) con sostén horizontal.
4. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado porque** el disco intermedio (3) presenta veinte imágenes, textos y/o símbolos escalonados (3.2) cada noventa grados y una imagen, texto y/o símbolo central (3.1), este se ubica sobre la parte superior del plato base inferior (4) y tienen cuatro orificios (3.3) a través de los cuales se ubican los cuatro pines de anclaje (4.2).
5. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 1 y 4 **caracterizado porque** el anillo superior (2) contiene veinte perforaciones (2.1) ubicadas cada noventa grados que coinciden con la posición de las imágenes, texto y/o símbolo del disco intermedio (3).
6. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 5 **caracterizado porque** el anillo superior (2) tiene cuatro pines de ajuste

(2.4) los cuales se deslizan a través de las ranuras de giro (4.1) del plato base inferior (4).

7. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 5, **caracterizado porque** posee fichas (5) con agarre (5.1) y que se anclan por su base (5.2) a las perforaciones (2.1) del anillo superior (2).
8. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** el elemento temporizador análogo se ubica sobre el orificio soporte (4.3) del plato base inferior (4).
9. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 8, **caracterizado porque** el elemento temporizador análogo tiene dos tapas una tapa superior escalonada (6.2) y una base inferior (6.3).
10. El dispositivo análogo de disco de acuerdo con la reivindicación 8, **caracterizado porque** una vez se ensambla el disco intermedio (3) y el anillo superior (2) sobre el plato base inferior (4), el anillo superior (2) puede girar libremente.