

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo simulador, que comprende:
 - un conducto (1) con una entrada (2), una salida (3) y con una abertura superior (4) entre la entrada (2) y la salida (3), dicho conducto (1) configurado para simular un útero;
 - una pared interna (5) con un agujero (6) entre la entrada (2) y la salida (3), en donde entre la pared interna (5) y la salida (3) se forma una cavidad (7);
 - un primer cuerpo relleno (8) dispuesto en la cavidad (7);
 - un segundo cuerpo relleno (9) dispuesto en la abertura superior (4) del conducto (1) entre la pared interna (5) y la salida (3), dicho segundo cuerpo relleno (9) se encuentra conectado al primer cuerpo relleno (8);
 - un tercer cuerpo relleno (10) que se dispone encima del segundo cuerpo relleno (9) y se une por medio de un elemento de unión (11); y
 - al menos un cordón (12) dispuesto sobre una superficie interna del conducto (1),
 - en donde, el primer cuerpo relleno (8) está configurado para simular una placenta;
 - en donde, el segundo cuerpo relleno (9) está configurado para simular un cuerpo anormal;
 - en donde, el tercer cuerpo relleno (10) está configurado para simular una vejiga;y
 - en donde, al menos un cordón (12) se configura para simular una arteria y/o pedículos colpo-uterinos.
2. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde el tercer cuerpo relleno (10) se une al segundo cuerpo de relleno (9) por medio de al menos un segundo elemento de unión (13).
3. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde el segundo elemento de unión (13) es un cierre de contacto.

4. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde el primer cuerpo, el segundo cuerpo y el tercer cuerpo relleno (8, 9, 10) se conforman de una cubierta de tela y un relleno de fibras de poliéster.

5. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde al menos un cordón (12) se fabrica de hilo poliéster.

6. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde el conducto (1) es de forma cónica, en donde, el área transversal de la entrada (2) es menor que el área transversal de la salida (3).

7. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde dos pares de cordones (12) se disponen desde la entrada (2) hasta que se conectan al segundo cuerpo relleno (9).

8. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde dos cordones (12) se disponen desde la salida (3) hacia la entrada (2).

9. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde el elemento de unión (11) es un cordón.

10. El dispositivo según la Reivindicación 1, en donde el conducto (1) se conforma por una primera parte que contiene la entrada (2) y una segunda parte que contiene la salida (3), en donde la primera parte y la segunda parte se unen por medio de una costura.