

RESUMEN

La presente solicitud se refiere a un cuerpo de bobinado (1310), que se utiliza para un bobinado de alta tensión (130). El cuerpo de bobinado (1310) comprende: varias placas de bobinado (1313), cada placa de bobinado (1313) está provista de varias ranuras de bobinado (1314) para formar varios dientes de peine en las placas de bobinado (1313); y al menos un miembro auxiliar (5316), en el que el miembro auxiliar (5316) es anular, las placas de bobinado (1313) están dispuestas a lo largo de la dirección circunferencial del miembro auxiliar (5316), y el miembro auxiliar (5316) está conectado fijamente a las placas de bobinado (1313). La presente solicitud se refiere además al bobinado de alta tensión (130). El bobinado de alta tensión (130) comprende: el cuerpo del bobinado (1310); una bobina de alta tensión (1320); y una capa aislante de alta tensión (1330). La presente solicitud se refiere además a un transformador de tipo seco (10). El transformador de tipo seco (10) comprende un núcleo de hierro (110), un bobinado de baja tensión (120) y el bobinado de alta tensión (130), en el que el bobinado de baja tensión (120) está encamisado fuera del núcleo de hierro (110), y el bobinado de alta tensión (130) está encamisado fuera del bobinado de baja tensión (120).