

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Segundo Examen de Fondo)

1. Un ladrillo (10) caravista, que comprende:
 - una primera pared (1) exterior;
 - una segunda pared (2) paralela a la primera pared (1) y conectada a dicha primera pared (1) por medio de unos primeros tabiques (5) que forman ángulos agudos suplementarios con dicha primera pared (1) y segunda pared (2), donde entre los primeros tabiques (5) se forman unas primeras cámaras de aire (A);
 - una tercera pared (3) paralela a la segunda pared (2) y conectada a esta por medio de unos segundos tabiques (6) perpendiculares a dichas segunda pared (2) y tercera pared (3), donde entre los segundos tabiques (6) se forman unas segundas cámaras de aire (B); y
 - una cuarta pared (4) interna paralela a la tercera pared (3) y conectada a esta por medio de unos terceros tabiques (7) que forman ángulos agudos suplementarios con dichas tercera pared (3) y cuarta pared (4), donde entre los terceros tabiques (7) se forman unas terceras cámaras de aire (C);donde las primeras cámaras de aire (A), las segundas cámaras de aire (B) y las terceras cámaras de aire (C) corresponden a agujeros pasantes en la dirección del espesor del ladrillo (10).
2. El ladrillo de la Reivindicación 1, donde las primeras cámaras de aire (A), las segundas cámaras de aire (B) y las terceras cámaras de aire (C) tienen una sección transversal con una forma que se selecciona del grupo compuesto por polígonos regulares y polígonos irregulares.
3. El ladrillo de la Reivindicación 1, donde la primera pared (1), la segunda pared (2), la tercera pared (3) y la cuarta pared (4) se conectan en sus extremos a unas paredes laterales (8) perpendiculares a dichas primera pared (1), segunda pared (2), tercera pared (3) y cuarta pared (4).
4. El ladrillo de la Reivindicación 3, donde las paredes laterales (8) tienen concavidades para contener una mezcla de mortero.
5. El ladrillo de la Reivindicación 1, donde entre la primera pared (1) externa y la segunda pared (2) se disponen dos primeros tabiques (5) que generan tres primeras cámaras de aire (A).
6. El ladrillo de la Reivindicación 5, donde una de dichas primeras cámaras de aire (A) tiene una sección transversal con forma de triángulo.

7. El ladrillo de la Reivindicación 1, donde entre la segunda pared (2) y la tercera pared (3) se disponen dos segundos tabiques (6) que generan tres segundas cámaras de aire (B).

8. El ladrillo de la Reivindicación 1, donde entre la tercera pared (3) y la cuarta pared (4) se disponen dos terceros tabiques (7) que generan tres terceras cámaras de aire (C).

9. El ladrillo de la Reivindicación 8, donde una de dichas terceras cámaras de aire (C) tiene una sección transversal con forma de triángulo.

10. El ladrillo de la Reivindicación 1, donde entre la primera pared (1) externa y la segunda pared (2) se disponen dos primeros tabiques (5) que generan una primera cámara de aire (A) con una sección transversal con forma de triángulo y dos primeras cámaras de aire (A) con una sección transversal con forma de polígono irregular; donde entre la segunda pared (2) y la tercera pared (3) se disponen dos segundos tabiques (6) que generan tres terceras cámaras de aire (C) con una sección transversal con forma de paralelogramo y donde entre la tercera pared (3) y la cuarta pared (4) se disponen dos terceros tabiques (7) que generan una tercera cámara de aire (C) con una sección transversal con forma de triángulo y dos terceras cámaras de aire (C) con una sección transversal con forma de polígono irregular.
