

RESUMEN

Las realizaciones de la presente solicitud proporcionan una parte superior de zapato y un zapato que tiene la misma, caracterizada porque la parte superior de zapato comprende una parte superior de zapato que tiene una porción de dedo del pie del empeine y una porción lateral de empeine que están conectadas entre sí, en donde la superficie interior de la porción lateral del empeine está provista de un componente limitador de posición; una lengüeta que tiene una primera porción y una segunda porción que están dispuestas de manera opuesta, en donde la primera porción de la lengüeta está fijada a la porción de dedo del pie del empeine; una banda elástica configurada para conectar la segunda porción de la lengüeta con la porción lateral del empeine, en donde al menos parte de la banda elástica está ubicada entre el componente limitador de posición y la superficie interior de la porción lateral del empeine, y la segunda porción de la lengüeta está en acoplamiento limitante con el componente limitador de posición bajo la acción de la banda elástica. Según el esquema técnico de las realizaciones de la presente solicitud, se puede evitar que la lengüeta caiga después de que el usuario se quita el zapato, de modo que se pueda mantener una distancia suficiente entre la lengüeta y la plantilla. Esto evita obstruir la inserción del pie por interferencia entre la lengüeta y el pie cuando el usuario se pone el zapato. La inserción no requiere ninguna operación manual, lo que mejora efectivamente la eficiencia de ponerse el zapato por parte del usuario y mejora la experiencia del usuario.