

REIVINDICACIONES

1. Un sistema modular de cimentación, que comprende:
 - un contenedor (1) configurado para contener una mezcla de base cementicia y con al menos una superficie lateral (2); y
 - 5 - al menos una barra (3) dispuesta en la al menos una superficie lateral (2) del contenedor (1) y configurada para acoplarse y desacoplarse del contenedor (1); en donde la barra (3) está configurado para introducirse en un terreno (12).
2. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el contenedor (1) es de un material
10 metálico.
3. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el contenedor (1) está formado por una pluralidad de placas que cuentan con un espesor de pared entre 2mm y 20mm.
- 15 4. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el contenedor (1) tiene al menos una superficie interna (4) y al menos una varilla (5) unida a dicha superficie interna (4).
5. El sistema de la Reivindicación 1, donde en al menos una de la al menos una superficie lateral (2) del contenedor (1) se dispone un elemento de conexión (6), en donde
20 dicho elemento de conexión (6) está conectado con la barra (3).
6. El sistema de la Reivindicación 5, donde el elemento de conexión (6) cuenta una placa (14) y un agujero pasante (7), en donde en dicho agujero pasante (7) se inserta la barra (3) y, además, dicho elemento de conexión (6) está configurado para acoplarse y
25 desacoplarse del contenedor (1).
7. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el contenedor (1) tiene una forma prismática y cuenta con una superficie superior (8) con un contorno poligonal;
 - en donde dicho contenedor (1) cuenta con una cantidad de superficies laterales (2)
 - 30 igual al número de lados del contorno poligonal de la superficie superior (8); y
 - en donde cada superficie lateral (2) se dispone en un lado de dicho contorno poligonal de la superficie superior (8).

8. El sistema de la Reivindicación 7, en donde sobre la superficie superior (8) se dispone una estructura (9) configurada para acoplarse y desacoplarse del contenedor.

5 9. El sistema de la Reivindicación 8, en donde la superficie superior (8) del contenedor (1) cuenta con una primera pluralidad de perforaciones (10);

en donde la estructura (9) tiene una platina que cuenta con una segunda pluralidad de perforaciones (11) oblongas, dicha platina de la estructura (9) se dispone encima de la superficie superior (8) del contenedor (1); y

10 en donde la primera pluralidad de perforaciones (10) y la segunda pluralidad de perforaciones (11) son coincidentes.

10. El sistema de la Reivindicación 1, que comprende:

15 - un contenedor (1) configurado para contener una mezcla de base cementicia conformado por:

- una superficie superior (8);
- al menos una superficie lateral (2) unida a la superficie superior (8);
- al menos una superficie interna (4) opuesta a la superficie lateral (2);
- y

20 - al menos una varilla (5) unida a la superficie interna (4);

- un elemento de conexión (6) en contacto con la superficie lateral (2), dicho elemento de conexión (6) cuenta con un agujero pasante (7) y está configurado para acoplarse y desacoplarse del contenedor (1);

25 - al menos una barra (3) insertado en el agujero pasante (7) del elemento de conexión (6); y

- una estructura (9) dispuesta sobre la superficie superior (8), dicha estructura (9) configurada para acoplarse y desacoplarse del contenedor;

en donde la barra (3) está configurado para introducirse en un terreno.