

– **ConditionalReconfiguration**

EL IE ConditionalReconfiguration SE USA PARA AGREGAR, MODIFICAR Y LIBERAR LA CONFIGURACIÓN DE RECONFIGURACIÓN CONDICIONAL

410

ELEMENTO DE INFORMACIÓN ConditionalReconfiguration

-- ASN1INICIAR

-- ETIQUETA-CONDITIONALRECONFIGURATION-INICIO

ConditionalReconfiguration-r16 ::= SECUENCIA {
 attemptCondReconfig-r16 ENUMERADA {verdadero} OPCIONAL, -- CHO Cond.
 condReconfigToRemoveList-r16 **CondReconfigToRemoveList-r16** OPCIONAL, -- N Necesario

 condReconfigToAddModList-r16 **CondReconfigToAddModList-r16** OPCIONAL, -- N Necesario
 ...
 }

CondReconfigToRemoveList-r16 ::= SECUENCIA (TAMAÑO (1.. maxNrofCondCells-r16)) DE CondReconfigId-r16

-- ETIQUETA-CONDITIONALRECONFIGURATION-PARAR

-- ASN1PARAR

420

DESCRIPCIONES DEL CAMPO ConditionalReconfiguration
attemptCondReconfig SI ESTÁ PRESENTE, EL UE DEBERÁ REALIZAR LA RECONFIGURACIÓN CONDICIONAL SI LA CELDA SELECCIONADA ES UNA CELDA CANDIDATA OBJETIVO Y ESTÁ ES LA PRIMERA SELECCIÓN DE CELDA DESPUÉS DE LA FALLA COMO SE DESCRIBE EN LA CLÁUSULA 5,3,7,3.
condReconfigToAddModList LISTA DE LA CONFIGURACIÓN DE SpCells CANDIDATAS A AGREGAR O MODIFICAR PARA CHO O CPC.
condReconfigToRemoveList LISTA DE LA CONFIGURACIÓN DE SpCells CANDIDATAS A REMOVER.

FIG.4