

REIVINDICACIONES

1. Un vehículo para montar a horcajadas (1) que comprende:
una carrocería de vehículo (2); y
5 una unidad de luz (3) que incluye una lámpara de posición (25, 26) y adherida a la carrocería de vehículo (2), en la que
la unidad de luz (3) incluye
una carcasa (27) que incluye un espacio interno (S2, S3),
una fuente de luz (35, 36) configurada para irradiar luz de tal manera que el
10 espacio interno (S2, S3) se llene con la luz, y
un elemento de bloqueo de luz (29A-29G) adherido a la carcasa y que cierra el espacio interno (S2, S3),
el elemento de bloqueo de luz (29A-29G) incluye una ventana configurada para transmitir la luz que llena el espacio interno (S2, S3), y
15 se forma una forma de la luz de la lámpara de posición mediante una forma de la ventana (55, 56).
2. El vehículo para montar a horcajadas de acuerdo con la reivindicación 1, en el que
20 el elemento de bloqueo de luz (29A-29G) incluye una lente interior (41, 42, 43, 44, 45, 46) adherida a la ventana (55, 56).
3. El vehículo para montar a horcajadas de acuerdo con la reivindicación 2, en el que
25 la unidad de luz (3) incluye además una lente exterior (28) que cubre el elemento de bloqueo de luz (29A).
4. El vehículo para montar a horcajadas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que

la ventana (55, 56) tiene una forma que se extiende hacia arriba y lateralmente hacia afuera..

- 5 5. El vehículo para montar a horcadas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la ventana (55, 56) tiene una forma curvada hacia abajo.
- 10 6. El vehículo para montar a horcadas tipo silla de montar de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la ventana (55, 56) incluye una primera forma linear (61), y una segunda forma linear (62) dispuesta aparte de la primera forma linear (61).
- 15 7. El vehículo para montar a horcadas de acuerdo con la reivindicación 6, en el que la segunda forma linear (62) se conecta a la primera forma linear (61) en un extremo de la primera forma linear (61).
- 20 8. El vehículo para montar a horcadas de acuerdo con la reivindicación 6 o 7, en el que la segunda forma linear (62) se dispone por debajo de la primera forma linear (61).
- 25 9. El vehículo para montar a horcadas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la ventana (55, 56) incluye una primera forma linear (61), una segunda forma linear (62) dispuesta aparte de la primera forma linear 6(1), y

30

una tercera forma linear (63) se dispuesta aparte de la segunda forma linear (62).

10. El vehículo para montar a horcadas de acuerdo con la reivindicación 9, en el que
5 la segunda forma linear (62) se dispone por debajo de la primera forma linear (61),
y
la tercera forma linear (63) se dispone por debajo de la segunda forma linear (62).

11. El vehículo para montar a horcadas de acuerdo con la reivindicación 9, en el que
10 la segunda forma linear (62) se dispone lateralmente hacia afuera de la primera
forma linear (61), y

la tercera forma linear (63) se dispone lateralmente hacia afuera de la segunda
forma linear (62).

15