

REIVINDICACIONES:

1. Un método que comprende:
cortar o perforar una lengüeta en un material de película desplegado;
aplicar un ensamblaje de cremallera al material de película; y
formar un recinto resellable con el material de película plegando el material de película subsecuentemente a aplicar el ensamblaje de cremallera al material de película, en donde la lengüeta se dispone en una superficie exterior de un primer lado del recinto resellable formado, y el ensamblaje de cremallera se dispone en una superficie interior del primer lado del recinto resellable formado.
2. El método de la reivindicación 1, en donde cortar o perforar la lengüeta incluye perforar la lengüeta completamente a través de todo un grosor del material de película para separar la lengüeta del material de película.
3. El método de la reivindicación 1, que comprende además cortar o perforar al menos dos líneas de debilidad conectadas con la lengüeta parcialmente a través de un grosor del material de película desplegado.
4. El método de la reivindicación 1, en donde cortar o perforar la lengüeta incluye separar la lengüeta del material de película.
5. El método de la reivindicación 1, en donde cortar o perforar la lengüeta no atraviesa un segundo lado del recinto resellable.
6. El método de la reivindicación 1, en donde la lengüeta se corta o perfora de manera que la lengüeta y una porción del material de película conectado con la lengüeta se configuran para que un consumidor las retire del primer lado del recinto resellable formado para acceder al ensamblaje de cremallera.
7. El método de la reivindicación 6, en donde la lengüeta que se corta o perfora se configura para exponer el ensamblaje de cremallera en respuesta a la lengüeta y la porción del material de película conectado con la lengüeta que el consumidor retira del primer lado del cuerpo.
8. El método de la reivindicación 1, en donde cortar o perforar la lengüeta incluye perforar una porción del material de película.
9. El método de la reivindicación 1, en donde el recinto resellable formado es un recinto flexible que comprende la lengüeta y el ensamblaje de cremallera.
10. El método de la reivindicación 1, que comprende además aplicar el ensamblaje de cremallera a una porción de la superficie interior del primer lado del recinto

formado que está opuesta a la lengüeta que se dispone en la superficie exterior del primer lado del recinto formado.

11. Un recinto resellable que comprende:

un cuerpo formado por un material de película, el cuerpo que incluye un primer lado y un segundo lado que definen una cavidad interior del recinto resellable;

una lengüeta formada en una superficie exterior del primer lado del recinto; y

un ensamblaje de cremallera acoplado con una superficie interior del primer lado del recinto,

en donde la lengüeta se corta o perfora en la superficie exterior del primer lado del cuerpo separando la lengüeta de un material de película desplegado, en donde la lengüeta se corta completamente a través de todo un grosor del material de película desplegado entre la superficie exterior y la superficie interior del primer lado del recinto antes de plegar el material de película para formar el cuerpo,

y

en donde cortar o perforar la lengüeta no corta a través del segundo lado del cuerpo.

12. El recinto resellable de la reivindicación 11, en donde la lengüeta se corta o perfora de manera que la lengüeta y una porción del material de película conectado con la lengüeta se configuran para retirarse del primer lado del cuerpo por un consumidor para acceder al ensamblaje de cremallera.

13. El recinto resellable de la reivindicación 12, en donde la lengüeta que se corta o perfora se configura para exponer el ensamblaje de cremallera en respuesta a la lengüeta y la porción de la película que se conecta con la lengüeta que el consumidor retira del primer lado del cuerpo.

14. El recinto resellable de la reivindicación 11, en donde el ensamblaje de cremallera se acopla con la superficie interior del primer lado del recinto después de que la lengüeta se corte o perfore en la superficie exterior del primer lado del material de película.

15. El recinto resellable de la reivindicación 11, en donde el ensamblaje de cremallera se configura para acoplarse con una porción de la superficie interior del primer lado del recinto que está opuesta a la lengüeta que se forma en la superficie exterior del primer lado del recinto formado.

16. Un método que comprende:

cortar o perforar una lengüeta en un material de película desplegado cortando completamente a través de todo un grosor del material de película desplegado entre una superficie exterior y una superficie interior del material de película desplegado;

aplicar un ensamblaje de cremallera a la superficie interior del material de película;
y

formar un recinto resellable con el material de película plegando el material de película después de aplicar el ensamblaje de cremallera a la superficie interior del material de película.

17. El método de la reivindicación 16, en donde cortar o perforar la lengüeta no corta a través de un segundo lado del recinto resellable formado.

18. El método de la reivindicación 16, en donde la lengüeta se corta o perfora de manera que la lengüeta y una porción del material de película conectado con la lengüeta se configuran para que un consumidor las retire de un primer lado del recinto resellable formado para acceder al ensamblaje de cremallera.

19. El método de la reivindicación 18, en donde la lengüeta que se corta o perfora se configura para exponer el ensamblaje de cremallera en respuesta a la lengüeta y la porción del material de película conectado con la lengüeta que se retira por el consumidor.

20. El método de la reivindicación 16, que comprende además aplicar el ensamblaje de cremallera a una porción de la superficie interior del material de película desplegado que está opuesta a la lengüeta que se dispone en la superficie exterior del material de película desplegado.