CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Segundo Examen de Fondo)

1. Un dispositivo disipador de energía hidrocinética (10) que comprende:

– una primera y segunda cintas (1, 2) flexibles donde cada cinta tiene un borde inferior (1a, 2a) y un borde superior (1b, 2b), un primer extremo (1c, 2c) y un segundo extremo (1d, 2d), y una primera cara (1e, 2e) y una segunda cara (1f, 2f), donde la primera y segunda cinta (1, 2) están enfrentadas por sus caras opuestas;

– una pluralidad de puntos de conexión (a) dispuestos a lo largo de la primera y segunda cintas (1, 2) entre el primer extremo (1c, 2c) y segundo extremo (1d, 2d) de cada cinta (1,2) sobre cada una de sus caras, dichos puntos de conexión (a) están separados, y dicha pluralidad de puntos de conexión (a) conectan la primera cinta (1) con la segunda cinta (2) formando una pareja de cintas (3);

en donde una pluralidad de parejas de cintas (3) se conectan adyacentemente entre los puntos de conexión (a);

en donde las caras de la primera y segunda cinta (1, 2) tienen una pluralidad de agujeros pasantes (4) entre los puntos de conexión (a);

en donde dicha pluralidad de parejas de cintas (3) forman un volumen que tiene un borde exterior y un bode interior;

en donde una primera pluralidad de parejas de cintas (3) al conectarse forman un primer volumen (10a) y una segunda pluralidad de parejas de cintas (3) al conectarse forman un segundo volumen (10b), donde dicho primer volumen (10a) tiene dispuesto en su interior dicho segundo volumen (10b) a lo largo de un eje longitudinal de dichos volúmenes.

2. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde la primera cinta (1) y segunda cinta (2) contienen partículas seleccionadas del grupo que comprende: partículas orgánicas, inorgánicas, y combinaciones de las mismas.

3. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde la primera cinta (1) y segunda cinta (2) contienen elementos seleccionados del grupo que comprende: activadores bióticos, activadores biológicos, microrganismos activos, y combinaciones de los mismos.

4. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde al menos una pareja de cintas (3) tienen al menos un lastre (5) formado por un primer elemento de lastre (5a) y un segundo elemento de lastre (5b) dispuestos respectivamente en la primera cara (1e, 2e) y la segunda cara (1f, 2f), y dichos primer y segundo elemento de lastre (5a, 5b) se conectan entre sí a través de la pluralidad de agujeros pasantes (4) en cada cinta (1, 2) de dicha pareja de cintas (3).

5. El dispositivo de la Reivindicación 4, donde al menos una de las cintas (1, 2) de al menos una pareja de cintas (3) tiene al menos un cirro (6) que se conecta a dicha cinta (1, 2)

a través de al menos un agujero de la pluralidad de agujeros pasantes (4) de dicha cinta (1, 2), y donde dicho cirro (6) se selecciona del grupo que comprende materiales: orgánicos, inorgánicos, y combinaciones de los mismos.

****