

REIVINDICACIONES

1. Empaque proyectante antiencogible y antiretractil que comprende una configuración de cúspide (3) de forma de Y a partir del cual, se proyecta por debajo un cuello de base plana (2) que se extiende axialmente, donde dicha base plana (2) está **caracterizado porque** el ancho de base es de 5,3 mm y una altura es de 6,2 mm y comprende una dureza de entre 85 y 95 shore; y, donde dicha cúspide (3) comprende una dureza de entre 50 y 68 shore.
2. Empaque proyectante según la reivindicación 1 **caracterizado porque** dicha base plana (2) comprende una dureza de 92 shore y la cúspide (3) comprende una dureza de 60 shore.
3. Empaque proyectante según la reivindicación 2 **caracterizado porque** la base plana pigmentada es de color azul.
4. Empaque proyectante según la reivindicación 2 **caracterizado porque** la base plana pigmentada es de color gris.
5. Empaque proyectante según la reivindicación 3 ó 4 **caracterizado porque** comprende una combinación de resinas en suspensión con variación de porcentaje de adición según la dureza, un plastificante basado en Ftalato de dioctilo (DOP), uno o una combinación de estabilizantes de PVC, parafina clorada de cadena media tal, un ácido graso saturado tal como ácido esteárico, carbonato de calcio, un protector rayos UV y pigmentos.

-/-