

REIVINDICACIONES

1. Un artículo absorbente para una usuaria femenina en forma de compresa higiénica o compresa para incontinencia (1) que tiene un primer y un segundo borde lateral longitudinal (2, 3) y un borde de extremo frontal (5) y un borde de extremo trasero (4) y que comprende una lámina superior permeable a los fluidos (6), una lámina posterior (7) y un núcleo absorbente (8) que está ubicado entre la lámina superior (6) y la lámina posterior (7), el artículo absorbente tiene una dirección longitudinal (L) con una línea central longitudinal (Lc), una dirección transversal (T) con una línea central transversal (Tc) y una dirección de grosor y tiene en la dirección longitudinal una mitad frontal (9) y una mitad trasera (10) **caracterizado por que** el artículo absorbente comprende un indicador de conformación (30), visible desde la lámina superior (6), que se extiende a lo largo de una línea central longitudinal (Lc) y que es simétrico con respecto a la línea central longitudinal (Lc) y asimétrico con respecto a la línea central transversal (Tc), el indicador de conformación tiene un área de indicador de conformación (30A), un primer borde lateral longitudinal (31), un segundo borde lateral longitudinal (32), un borde de extremo frontal transversal (33) y un borde de extremo trasero transversal (34), la anchura transversal más ancha del indicador de conformación está en la mitad frontal (9) y la anchura transversal más estrecha del indicador de conformación está en la mitad trasera (10) y el núcleo absorbente comprende un elemento de conformación de núcleo que se extiende en la dirección longitudinal, que en la dirección de grosor está ubicado dentro del área de indicador de conformación (30A).

2. Un artículo absorbente de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que el área de indicador de conformación está impresa y/o estampada.

3. Un artículo absorbente de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que una circunferencia alrededor del área de indicador de conformación (30A) está impresa y/o estampada.

4. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado por que el elemento de conformación de núcleo está proporcionado por estampado(s), corte(s), área(s) con menos densidad que la(s) área(s) circundante(s) o área(s) con sustancialmente ningún material absorbente.

5. Un artículo absorbente de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que la anchura transversal del indicador de conformación en la mitad trasera del artículo absorbente es inferior al 50 % de la anchura transversal del artículo absorbente en la mitad trasera.

6. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el indicador de conformación se aplica al menos en la lámina superior.

7. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la anchura transversal máxima del indicador de conformación en la mitad trasera está dentro del intervalo de $\pm 10\%$ de la anchura mínima del indicador de conformación en la mitad trasera.

8. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el primer borde lateral longitudinal (31) y el segundo borde lateral longitudinal (32) del indicador de conformación (30) divergen en la dirección desde el borde de extremo trasero (4) del artículo absorbente hacia el borde de extremo frontal (5).

9. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el primer borde lateral longitudinal (31) del indicador de conformación (30) es cóncavo visto desde la línea central longitudinal (Lc) y el segundo borde lateral longitudinal (32) del indicador de conformación (30) es cóncavo visto desde la línea central longitudinal (Lc).

10. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el indicador de conformación (30) tiene forma de un indicador en forma de Y o en forma de Y modificada que comprende una porción central en forma de I (15b) proporcionada en la mitad trasera (10) del artículo absorbente y una porción en forma de V (15a) o en forma de V modificada proporcionada en la mitad frontal (9) del artículo absorbente.

11. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el borde de extremo frontal transversal (33) es cóncavo visto desde la línea central transversal (Tc).

12. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la anchura transversal del indicador de conformación (30) más cercana al borde de extremo trasero (5) del artículo es de 0.5-20 mm y la anchura transversal del indicador de conformación (30) más cercana al borde de extremo frontal (4) es de 40-70 mm.

13. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el artículo tiene un punto de intersección (X_C) entre la línea central longitudinal (Lc) y la línea central transversal (Tc) y un punto de intersección (X_{F1}) donde una línea transversal más externa (T_F) en el frente del indicador de conformación se interseca con una primera línea lateral longitudinal más externa (L_{S1}) y una línea imaginaria (L_α) entre la intersección (I_C) y la intersección (I_{F1}), caracterizado por que un ángulo α entre la línea imaginaria (L_α) y la línea central longitudinal (Lc) que está en el rango entre 20° a 45°, opcionalmente entre 23° a 30°.

14. Un artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el núcleo absorbente (8) tiene una parte frontal (20), una parte trasera (22) y una parte intermedia (21) ubicada entre la parte frontal (20) y la parte trasera (22), caracterizado por que la anchura transversal más ancha del núcleo absorbente está en la parte frontal (20).

15. Un artículo absorbente de conformidad con la reivindicación anterior, caracterizado por que una anchura de transición (W_g) entre la parte frontal (20) y la parte intermedia (21) del núcleo absorbente (8) es más estrecha que la anchura transversal del resto del núcleo absorbente (8).

16. Artículo absorbente de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el núcleo absorbente (8) comprende una primera capa absorbente (12) y una

segunda capa absorbente (13) y la primera capa absorbente (12) está ubicada entre la lámina superior (6) y la segunda capa absorbente (13) y la segunda capa absorbente (13) está ubicada entre la primera capa absorbente (12) y la lámina posterior (7), caracterizado por que el elemento de conformación central estampado (15) está en la segunda capa absorbente (13).

17. Artículo absorbente de conformidad con la reivindicación anterior, caracterizado por que la segunda capa absorbente (13) tiene densidad más alta que la primera capa absorbente (12) y la primera capa absorbente (12) opcionalmente tiene una mayor extensión que la segunda capa absorbente (13).

18. El artículo absorbente (1) de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que los bordes longitudinales primero y segundo (2, 3) del artículo absorbente son esencialmente rectos y esencialmente paralelos entre sí.