

RESUMEN DE LA INVENCION

Un artículo absorbente para una usuaria femenina en forma de compresa higiénica o compresa para incontinencia (1) o protector diario que tiene un primer y un segundo borde lateral longitudinal (2,3) y un borde de extremo frontal y trasero (4,5) y que comprende una lámina superior permeable a los fluidos (6), una lámina posterior (7) y un núcleo absorbente (8) que está ubicado entre la lámina superior (6) y la lámina posterior (7). El artículo absorbente (1) se extiende en una dirección longitudinal (L), una dirección transversal (T) y una dirección de espesor, dividiéndose el núcleo absorbente (8) en una mitad frontal (9) y una mitad trasera (10) y comprendiendo una primera estructura absorbente (11) y una segunda estructura absorbente (13), la primera estructura absorbente (11) está ubicada entre la lámina superior (6) y la segunda estructura absorbente (13), y la segunda estructura absorbente (13) está ubicada entre la primera estructura absorbente (11) y la lámina posterior (7). La segunda estructura absorbente (13) comprende un elemento moldeado en relieve central (15) que comprende un primer elemento moldeado en relieve central (15c) y un segundo elemento moldeado en relieve central (15d) que se extiende en la dirección longitudinal en la mitad frontal (9) del núcleo absorbente (8). La primera porción moldeada en relieve central (15c) se extiende entre una línea central longitudinal Lc y el primer borde lateral longitudinal (2) y la segunda porción moldeada en relieve central (15d) se extiende entre la línea central longitudinal Lc y el segundo borde lateral longitudinal (3). La primera y la segunda porciones moldeadas en relieve centrales (15c, 15d) convergen en la dirección desde el extremo frontal (4) hacia el extremo trasero (5), y se proporciona un elemento moldeado en relieve exterior (16) en al menos una de la lámina superior (6) o de la primera estructura absorbente (11). El elemento moldeado en relieve exterior (16) comprende una primera porción moldeada en relieve exterior (16a) y una segunda porción moldeada en relieve exterior (16b) que se extienden en la dirección longitudinal (L) del artículo absorbente y la primera porción moldeada en relieve exterior (16a) está, en la dirección transversal (T), orientada hacia fuera con respecto a la primera porción moldeada en relieve central (15c), y la segunda porción en relieve exterior (16b) está, en la dirección transversal (T), orientada hacia fuera con respecto a la segunda porción moldeada en relieve central (15d).

Figura 1