

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un entibado tipo cajón, **caracterizado porque** comprende vigas estructurales con sección transversal en forma de I, las cuales corresponden a vigas horizontales superior e inferior (1) en IPE 140 y vigas intermedias y paralelas (2) en IPE 80 y collarines (7) de tubería anclados directamente a la estructura y porque adosado a las vigas comprende láminas (4) de espesor 4 mm, y porque además comprende unas celdas internas (6) que componen la parte interna del esqueleto del entibado.
2. El entibado tipo cajón de la reivindicación 1 **caracterizado porque** los collarines (7) están conformados por tubería de acero al carbono de 28 cm de longitud con un diámetro de 10 cm (4") de cedula 80, que van anclados directamente a la estructura.
3. El entibado tipo cajón de la reivindicación 1 o 2 **caracterizado porque** tiene un reforzamiento interno de la cuchilla con pie de amigos cada 15 cm por metro.
4. El entibado tipo cajón de cualquiera de las reivindicaciones precedentes **caracterizado porque** comprende un relleno interno de icopor reciclado.
5. El entibado tipo cajón de cualquiera de las reivindicaciones precedentes **caracterizado porque** el entibado comprende un recubrimiento anticorrosivo.
6. El entibado tipo cajón de la reivindicación 1 **caracterizado porque** el material de las vigas estructurales corresponde a acero A-572 y soldadura en electrodo E70XX.

7. El entibado tipo cajón de la reivindicación 6 **caracterizado porque** comprende celdas (5) de 20cm X 20cm ubicadas en los costados del entibado, en las cuales van soldados los collarines (7) conformados por tubería de acero al carbono [OM1] los cuales tienen una longitud de 28 cm con un diámetro de 10cm (4") de cedula 80.
8. Un entibado tipo cajón de la reivindicación 7 **caracterizado porque** las dimensiones del entibado son de 4,00m x 2,44m.
9. El entibado tipo cajón de la reivindicación 8 **caracterizado porque** el armado se compone de 12 vigas internas IP80 (1), de 1,96 m de largo, en posición vertical a una distancia de 26 cm., 2 vigas externas, de 1,96 m de largo en posición vertical que se distancian a 20 cm de las vigas internas, 2 vigas horizontales IP 80 (2), de 2,90m de largo que se distancian a 62 cm., 2 vigas horizontales externas IP140 (1), de 4,00m de largo, que se distancian a 62 cm de las vigas internas.