

REIVINDICACIONES

1. Un contenedor formado a partir de un parison polimérico mediante moldeo por soplado por inyección, el contenedor comprende:

un acabado que define una abertura;

un cuerpo que define un volumen interno del contenedor; y

una base que incluye un anillo de soporte configurado para soportar el contenedor de pie cuando se coloca sobre una superficie plana, una superficie interna de la base define un extremo inferior del volumen interno, la superficie interna tiene una pendiente descendente desde una pared lateral hacia un centro radial de la base, de tal manera que el centro radial es la porción más baja de la superficie interna de la base y la superficie interna proporciona una especie de embudo que dirige el contenido del volumen interno hacia el centro radial de la base.

2. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el anillo de soporte tiene un grosor mayor que el resto de la base.

3. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el anillo de soporte tiene un grosor mayor que el grosor de la pared lateral del cuerpo.

4. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el anillo de soporte tiene un grosor mayor que cualquier otro grosor del contenedor.

5. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el contenedor es una botella rociadora.

6. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 2, comprende adicionalmente:

una boquilla en cooperación con el acabado; y

un tubo que se extiende desde la boquilla casi hasta el centro radial de la base.

30

7. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el tubo se extiende a lo largo de un eje longitudinal del contenedor, el eje longitudinal se extiende a través de un centro radial del acabado y el centro radial de la base.

8. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el contenedor es un contenedor monolítico formado completamente mediante el moldeo por soplado por inyección de un parison.

35

9. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la base es monolítica.

10. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la superficie interna de la base tiene una forma en V en sección transversal.

11. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el contenedor está formado a partir de polietileno de alta densidad.

12. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la base incluye una superficie externa rodeada por el anillo de soporte, la superficie externa está inclinada hacia afuera de tal manera que la porción más baja de la superficie externa está en el centro radial de la base.

13. Un contenedor formado a partir de un material polimérico, el contenedor comprende:

un acabado que define una abertura;

una boquilla en cooperación con el acabado;

un cuerpo que define un volumen interno del contenedor;

una base que incluye un anillo de soporte configurado para soportar el contenedor de pie cuando se coloca sobre una superficie plana, una superficie interna de la base define un extremo inferior del volumen interno, la superficie interna tiene una pendiente descendente desde una pared lateral hacia un centro radial de la base, de tal manera que el centro radial es la porción más baja de la superficie interna de la base y la superficie interna proporciona una especie de embudo que dirige el contenido del volumen interno hacia el centro radial de la base; y

un tubo que se extiende desde la boquilla casi hasta el centro radial de la base, el tubo se extiende a lo largo de un eje longitudinal del contenedor, el eje longitudinal se extiende a través de un centro radial del acabado y el centro radial de la base; en donde el acabado, el cuerpo y la base, incluido el anillo de soporte, son monolíticos.

14. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el acabado, el cuerpo y la base están formados completamente a partir de un parison mediante moldeo por soplado por inyección.

15. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la superficie interna de la base tiene una forma en V en sección transversal.

16. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el contenedor está formado a partir de polietileno de alta densidad.

5 **17.** El contenedor de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la base incluye una superficie externa rodeada por el anillo de soporte, la superficie externa está inclinada hacia afuera de tal manera que la porción más baja de la superficie externa está en el centro radial de la base.

18. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el anillo de soporte tiene un grosor mayor que el resto de la base.

10 **19.** El contenedor de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el anillo de soporte tiene un grosor mayor que el grosor de la pared lateral del cuerpo.

20. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el anillo de soporte
15 tiene un grosor mayor que cualquier otro grosor del contenedor.