

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN FASE INTERNACIONAL BAJO EL ART.
34 DEL PCT PARA EL TRÁMITE EN FASE NACIONAL

1. Una estructura de dispensado para un contenedor que comprende:
 - un piso que define la parte inferior de la estructura de dispensado;
 - una pestaña perimetral unida al piso en una parte inferior interior, la pestaña perimetral y el piso que definen al menos parcialmente un lado y una parte inferior de la estructura de dispensado;
 - un orificio de acceso que se extiende a través de al menos una porción del piso para acceder a los artículos almacenados en el contenedor;
 - un orificio dispensador que se extiende a través del piso para dispensar individualmente uno o más artículos del contenedor, el orificio dispensador que comprende un perímetro que tiene una primera porción que comprende al menos dos indentaciones que se extienden desde el perímetro hacia el orificio de acceso y una segunda porción anular; y
 - una tapa exterior que tiene un tamaño y forma adaptados para acoplarse con y sellar una parte superior interior de la pestaña perimetral y formar una parte superior de la estructura de dispensado cuando está en una posición cerrada.
2. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la segunda porción del perímetro comprende al menos aproximadamente 65 % del perímetro.
3. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación , en donde la segunda porción del perímetro comprende al menos aproximadamente 85 % del perímetro.
4. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde las al menos dos hendiduras son triangulares.
5. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende una hendidura que se extiende desde el orificio de acceso hasta el orificio dispensador.
6. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 5, en donde las al menos dos hendiduras comprenden una primera hendidura configurada en un primer lado de la hendidura y una segunda hendidura configurada en un segundo lado de la hendidura.
7. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el orificio dispensador comprende menos del 15 % del área superficial del piso.
8. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una relación de una primera área vacía del orificio dispensador a una segunda área vacía de las al menos dos indentaciones es de aproximadamente 50:1 a aproximadamente 10:1.

9. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde las al menos dos indentaciones comprenden una o más indentaciones adicionales dispuestas en la segunda porción del perímetro.
10. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el orificio de acceso comprende más del 30 % del área superficial del piso.
11. La estructura de dispensado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la relación del área superficial del orificio de acceso al orificio dispensador es de aproximadamente 5 a 1 o mayor.
12. Un contenedor para almacenar y dispensar artículos que comprende,
una carcasa para almacenar artículos; y
una estructura de sellado y dispensado, que comprende:
un piso que define una parte inferior de la estructura de sellado y dispensado;
una pestaña perimetral unida al piso en una parte inferior interior, la pestaña perimetral y el piso que definen al menos parcialmente un lado y una parte inferior de la estructura de dispensado;
un orificio de acceso que se extiende a través de al menos una porción del piso para acceder a uno o más artículos almacenados en el contenedor;
un orificio dispensador que se extiende a través del piso para dispensar individualmente el uno o más artículos del contenedor, el orificio dispensador que comprende un perímetro que tiene una primera porción que comprende al menos dos indentaciones que se extienden desde el perímetro hacia el orificio de acceso y una segunda porción anular,
en donde la segunda porción anular comprende la mayoría del perímetro; y
una tapa exterior que tiene un tamaño y forma adaptados para acoplarse con y sellar una parte superior interior de la pestaña perimetral y formar una parte superior de la estructura de dispensado cuando está en una posición cerrada.
13. El contenedor de conformidad con la reivindicación 12, en donde la segunda porción del perímetro comprende al menos aproximadamente 65 % del perímetro.
14. El contenedor de conformidad con la reivindicación 12, en donde la segunda porción del perímetro comprende al menos aproximadamente 85 % del perímetro.
15. El contenedor de conformidad con la reivindicación 12, en donde las al menos dos hendiduras son triangulares.

16. El contenedor de conformidad con la reivindicación 12, que comprende una hendidura que se extiende desde el orificio de acceso hasta el orificio dispensador.

17. El contenedor de conformidad con la reivindicación 16, en donde las al menos dos hendiduras comprenden una primera hendidura configurada en un primer lado de la hendidura y una segunda hendidura configurada en un segundo lado de la hendidura.

18. El contenedor de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el orificio dispensador comprende menos del 10 % del área superficial del piso.

19. El contenedor de conformidad con la reivindicación 12, en donde una relación de un área vacía del orificio dispensador a un área vacía de al menos dos indentaciones es de aproximadamente 50:1 a aproximadamente 10:1.