

REIVINDICACIONES

1. Cierre abatible con un cuerpo de cierre (1) y una tapa abatible (2), los cuales estando dispuestos los puntos de conexión de la banda tensora al cuerpo de cierre (1) y la tapa abatible (2), respectivamente, más bajos que el eje de rotación de la bisagra en la posición completamente abierta de la tapa abatible (2), con respecto a la orientación del cierre de la tapa donde el cuerpo de cierre (1) está situado debajo de la tapa abatible (2) en la posición completamente cerrada y están unidos entre sí por medio de al menos una bisagra (9) y por medio de al menos una banda tensora (10), en los cuales, en el estado libre de carga de la por lo menos una banda tensora (10) en un corte transversal perpendicular al eje de rotación de la por lo menos una bisagra (9), la distancia desde una tangente (T1) en una línea central entre los bordes de la por lo menos una banda tensora (10) en un punto de unión (15a) de la por lo menos una banda tensora (10) con el cuerpo de cierre (1) y/o desde una tangente (T2) en una línea central entre los bordes de la por lo menos una banda tensora (10) en un punto de unión (15b) de la por lo menos una banda tensora (10) con la tapa abatible (2) al eje de rotación y donde dicha bisagra (9) tiene el doble del espesor de la por lo menos una banda tensora en el respectivo punto de unión (15a, 15b).
2. Cierre abatible conforme la reivindicación 1 donde la bisagra (9) tiene una vez el espesor de la por lo menos una banda tensora en el respectivo punto de unión (15a, 15b).
3. Cierre abatible conforme la reivindicación 1 donde la bisagra (9) tiene 0,5 veces el espesor de la por lo menos una banda tensora en el respectivo punto de unión (15a, 15b).
4. Cierre abatible conforme a la reivindicación 1, caracterizado porque la por lo menos una banda tensora (10) en este corte transversal está curvada en todas partes.
5. Cierre abatible conforme a por lo menos una de las anteriores reivindicaciones, caracterizada porque la banda tensora (10) en el estado cerrado del cierre abatible no se proyecta por encima de las superficies laterales (3) y (6) radialmente hacia el exterior.