



Señora

Sandra Isabel Calderón Rodríguez

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de patente PCT denominada **“TRASPASO
CONDICIONAL CON UNA CONFIGURACIÓN DE
CONECTIVIDAD DUAL OBJETIVO”**

Asunto: Respuesta al oficio No. 1965 de 7 de febrero de 2025

Expediente No. NC2025/0001263

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de **NOKIA TECHNOLOGIES OY**, doy respuesta al Oficio No. 1965 de 7 de febrero de 2025, bajo los siguientes términos:

1. Cesión

Sobre el particular, el examinador indica que la solicitud no contiene la copia del documento que dé cuenta de la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su

Calle 72 No. 10 - 07, Of. 603 • Teléfono: (+601 2113097)

Bogotá, D.C., Colombia

Email: contacto@cuestalawyers.com

www.cuestalawyers.com



causante, conforme a lo establecido por el literal k) artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni se efectuó en fase internacional la declaración a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.

Adjunto se remiten los documentos de cesión, debidamente suscritos por parte de los inventores y representantes de la sociedad **NOKIA TECHNOLOGIES OY**.

2. Reivindicaciones

El Examinador manifiesta que, revisados los documentos de la solicitud, se debe allegar el capítulo reivindicatorio tal como fue presentado en la Oficina Internacional de la OMPI de la solicitud internacional No. PCT/EP2023/064945, con 69 reivindicaciones y no con 29 tal como se presentó.

En respuesta a lo indicado por el Examinador, junto al presente memorial se adjunta capítulo reivindicatorio conformado por 69 reivindicaciones.

Entendiendo que los principios rectores del derecho administrativo, especialmente el de eficacia y el de economía procesal, dictan que las entidades estatales removerán impedimentos meramente formales y que buscarán que los trámites cumplan sus finalidades, solicito a esta Dirección, que:

- i. Dé por contestado el requerimiento de forma en referencia.
- ii. En caso de no encontrarse satisfecho con dicha respuesta, se conceda una cita para dar la claridad sobre la respuesta presentada.
- iii. Se abstenga de emitir declaratoria de abandono del trámite de concesión de una patente, teniendo en cuenta que mi representada ha mostrado evidente interés en se le otorgue el derecho de patente para la invención de la referencia, y ha sido



diligente y cuidadosa al dar respuesta al presente requerimiento.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.

P A T E N T S

NC325963-CO-PCT

CESION

El (los) suscrito (s)

1. Ahmad AWADA
2. Halit Murat GÜRSU
3. Umur KARABULUT
4. Panagiotis SPAPIS
5. Srinivasan SELVAGANAPATHY
6. Subramanya CHANDRASHEKAR
7. Jędrzej STANCZAK

en consideración al pago de la suma de 1 USD, que he(mos) recibido, por el presente documento cedo (cedemos) a

Nokia Technologies Oy

una compañía constituida de conformidad con las leyes de Finlandia

con oficinas en **Karakaari 7 Espoo 02610, FI**

todos los derechos y títulos sobre la invención denominada

Entrada en fase nacional de PCT/EP2023/064945 con fecha 05.06.2023
Reivindicando prioridad de IN 202241043264 con fecha 28.07.2022

EL CESIONARIO firma también el presente y declara que acepta dicha cesión

Dado y firmado hoy

en


AhmadAwada (Apr 10, 2025 11:41 GMT+2)

Ahmad AWADA
Signature of the Assignor
(Firma del cedente)

ASSIGNMENT

The undersigned

1. Ahmad AWADA
2. Halit Murat GÜRSU
3. Umur KARABULUT
4. Panagiotis SPAPIS
5. Srinivasan SELVAGANAPATHY
6. Subramanya CHANDRASHEKAR
7. Jędrzej STANCZAK

in consideration of the sum of 1 USD, the receipt of which is hereby acknowledged, by these presents do sell, assign and transfer unto

Nokia Technologies Oy

a corporation organized under the laws of Finland

having a place of business at **Karakaari 7 Espoo 02610, FI**

all rights and title to the invention related to
"CONDITIONAL HANDOVER"

Entry into national phase of PCT/EP2023/064945 dated 05.06.2023
Claiming priority from IN 202241043264 dated 28.07.2022

THE ASSIGNEE signs these presents and declares that accepts the aforesaid assignment

Given and signed this

in

P A T E N T S

NC325963-CO-PCT

H. Murat Gürsu

[H. Murat Gürsu \(Apr 10, 2025 12:14 GMT+2\)](#)

Halit Murat GÜRSU

Signature of the Assignor
(Firma del cedente)

UmurKarabulut

[UmurKarabulut \(Apr 10, 2025 11:25 GMT+2\)](#)

Umur KARABULUT

Signature of the Assignor
(Firma del cedente)

Panagiotis Spapis

[Panagiotis Spapis \(Apr 10, 2025 11:29 GMT+2\)](#)

Panagiotis SPAPIS

Signature of the Assignor
(Firma del cedente)

Srinivasan

Srinivasan SELVAGANAPATHY

Signature of the Assignor
(Firma del cedente)

subramanya

[subramanya \(Apr 14, 2025 13:46 GMT+5.5\)](#)

Subramanya CHANDRASHEKAR

Signature of the Assignor
(Firma del cedente)

Jedrzej Stanczak

[Jedrzej Stanczak \(Apr 10, 2025 18:11 GMT+8\)](#)

Jedrzej STANCZAK

Signature of the Assignor
(Firma del cedente)

Noora Salonen

[Noora Salonen \(Apr 10, 2025 12:19 GMT+3\)](#)

Signature of the Assignee
(Firma del cesionario)

Mea Nieminen

[Mea Nieminen \(Apr 10, 2025 16:41 GMT+3\)](#)

Signature of the Assignee
(Firma del cesionario)

REIVINDICACIONES

1. Un aparato que comprende;
 - al menos un procesador; y
 - al menos una memoria que incluye código de programa informático,
 - al menos una memoria que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:
 - establezca una conexión hacia un equipo de usuario, UE, a través de una célula primaria de origen;
 - proporcione al UE una configuración de medición de célula primaria de origen;
 - determine una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo;
 - genere una identidad de medición a asociar, en una configuración de medición de célula primaria de origen actualizada, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo;
 - incluya, en una configuración de medición de célula primaria de origen actualizada, la identidad de medición generada y la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias;
 - transmita la configuración de medición de célula primaria de origen actualizada al equipo de usuario.
2. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1, en donde determinar la

condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias comprende recibir información y determinar la condición basándose, al menos en parte, en la información recibida.

3. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 2, en donde la información se recibe desde un nodo maestro objetivo y comprende información relacionada con la medición.

4. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la información relacionada con la medición comprende información de objeto de medición.

5. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos genere una configuración de notificación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias.

6. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, en donde la condición comprende una condición de adición y cambio de PSCell condicional, CPAC.

7. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, en donde la configuración de medición de célula primaria de origen actualizada comprende la identidad de medición generada y la información de objeto de medición recibida desde el nodo maestro objetivo.

8. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, en donde

la configuración de medición de célula primaria de origen actualizada comprende la configuración de notificación generada.

9. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1, en donde determinar la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias comprende recibir la condición.

10. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 9, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos reciba una configuración de notificación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias.

11. Un aparato de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde la configuración de medición de célula primaria de origen actualizada comprende una condición de ejecución de traspaso condicional, CHO.

12. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la configuración de medición de célula primaria de origen actualizada comprende una primera condición de ejecución de CHO y una primera condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias asociada con una primera identidad de medición generada y una segunda condición de ejecución de CHO y una segunda condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias asociada con una segunda identidad de medición generada, en donde la primera y segunda condiciones para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias comprenden condiciones de adición y cambio de PSCell condicional, CPAC.

13. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

reciba una indicación de una segunda identidad de medición asociada, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias; y

transmita, al UE, una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición asociada con la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la identidad de medición generada, para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la segunda identidad de medición.

14. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 13, en donde la indicación de la segunda identidad de medición comprende la segunda identidad de medición.

15. Un método que comprende:

establecer una conexión hacia un equipo de usuario, UE, a través de una célula primaria de origen;

proporcionar al UE una configuración de medición de célula primaria de origen;

determinar una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro;

generar una identidad de medición a asociar, en una configuración de

medición de célula primaria de origen actualizada, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo;

incluir, en una configuración de medición de célula primaria de origen actualizada, la identidad de medición generada y la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias;

transmitir la configuración de medición de célula primaria de origen actualizada al equipo de usuario.

16. Un método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde determinar la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias comprende recibir información y determinar la condición basándose, al menos en parte, en la información recibida.

17. Un método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde determinar la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias comprende recibir la condición.

18. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 15 a 17, comprendiendo el método:

recibir una indicación de una segunda identidad de medición asociada, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias; y

transmitir, al UE, una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición asociada con la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo

de un grupo de células secundarias que está asociada con la identidad de medición generada, para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la segunda identidad de medición.

19. Un programa informático que comprende instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

- establecer una conexión hacia un equipo de usuario, UE, a través de una célula primaria de origen;

- proporcionar al UE una configuración de medición de célula primaria de origen;

- determinar una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo;

- generar una identidad de medición a asociar, en una configuración de medición de célula primaria de origen actualizada, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo;

- incluir, en una configuración de medición de célula primaria de origen actualizada, la identidad de medición generada y la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias;

- transmitir la configuración de medición de célula primaria de origen actualizada al equipo de usuario.

20. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 19, en donde determinar la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de

células secundarias comprende recibir información y determinar la condición basándose, al menos en parte, en la información recibida.

21. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 19, en donde determinar la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias comprende recibir la condición.

22. Un programa informático de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, comprendiendo el programa informático instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

recibir una indicación de una segunda identidad de medición asociada, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias; y

transmitir, al UE, una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición asociada con la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la identidad de medición generada, para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la segunda identidad de medición.

23. Un aparato que comprende;

al menos un procesador; y

al menos una memoria que incluye código de programa informático,

al menos una memoria que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

reciba una solicitud de traspaso; y

transmita información para permitir una determinación de una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo a asociar en una configuración de medición de célula primaria de origen con una identidad de medición generada por un nodo maestro de origen.

24. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 23, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

determine la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias y

en donde transmitir información para permitir una determinación de una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias comprende transmitir la condición determinada.

25. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 23 o 24, en donde la información comprende información relacionada con la medición.

26. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 25, en donde la información relacionada con la medición comprende información de objeto de medición.

27. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23 a 26, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos determine una configuración de notificación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo del grupo de células secundarias y en donde transmitir información para permitir una determinación de una condición para acceder a una célula primaria

objetivo de un grupo de células secundarias comprende transmitir la configuración de notificación determinada.

28. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 27, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

transmita una indicación de una identidad de medición asociada, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

29. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 28, en donde la indicación de la identidad de medición comprende la identidad de medición asociada, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

30. Un método que comprende;

recibir una solicitud de traspaso; y

transmitir información para permitir una determinación de una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo a asociar en una configuración de medición de célula primaria de origen con una identidad de medición generada por un nodo maestro de origen.

31. Un método de acuerdo con la reivindicación 30, comprendiendo el método:

determinar la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias y

en donde transmitir información para permitir una determinación de una

condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias comprende transmitir la condición determinada.

32. Un método de acuerdo con la reivindicación 31, comprendiendo el método:
transmitir una indicación de una identidad de medición asociada, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

33. Un programa informático que comprende instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

recibir una solicitud de traspaso; y

transmitir información para permitir una determinación de una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo a asociar en una configuración de medición de célula primaria de origen con una identidad de medición generada por un nodo maestro de origen.

34. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 33, comprendiendo el programa informático instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

determinar la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias y

en donde transmitir información para permitir una determinación de una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias comprende transmitir la condición determinada.

35. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 34, comprendiendo

el programa informático instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

transmitir una indicación de una identidad de medición asociada, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

36. Un aparato que comprende;

al menos un procesador; y

al menos una memoria que incluye código de programa informático,

al menos una memoria que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

establezca una conexión hacia un nodo maestro de origen;

reciba, desde el nodo maestro de origen, al menos una configuración de medición que contiene una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo; y

cree al menos una variable de medición para la al menos una configuración de medición recibida.

37. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 36, en donde la al menos una configuración de medición es una configuración de medición de célula primaria de origen.

38. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 37, en donde crear al menos una variable de medición para la al menos una configuración de medición recibida comprende actualizar al menos una variable de medición asociada con una célula primaria de origen para incluir una identidad de medición asociada con la condición

para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

39. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 38, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

reciba una indicación para mantener, después de la aplicación de una configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición asociada con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la identidad de medición, para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con una segunda identidad de medición en la configuración de medición de célula primaria objetivo.

40. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 39, en donde la indicación comprende la segunda identidad de medición.

41. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 39 o 40, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos use la información de medición mantenida para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la segunda identidad de medición en la configuración de medición de célula primaria objetivo.

42. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 36, en donde la al menos una configuración de medición comprende una configuración de medición de célula primaria objetivo.

43. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 42, en donde crear la al menos una variable de medición comprende crear al menos una variable de medición independiente para la configuración de medición de célula primaria objetivo.

44. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 42 o 43, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

reciba una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición para la evaluación de la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

45. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 44, en donde la indicación comprende una bandera.

46. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 44 o 45, almacenando la al menos una memoria instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos use la información de medición mantenida para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo.

47. Un método que comprende:

establecer una conexión hacia un nodo maestro de origen;

recibir, desde el nodo maestro de origen, al menos una configuración de medición que contiene una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un

traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo; y

crear al menos una variable de medición para la al menos una configuración de medición recibida.

48. Un método de acuerdo con la reivindicación 47, en donde la al menos una configuración de medición es una configuración de medición de célula primaria de origen.

49. Un método de acuerdo con la reivindicación 48, en donde crear al menos una variable de medición para la al menos una configuración de medición recibida comprende actualizar al menos una variable de medición asociada con una célula primaria de origen para incluir una identidad de medición asociada con la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

50. Un método de acuerdo con la reivindicación 49, comprendiendo el método:
recibir una indicación para mantener, después de la aplicación de una configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición asociada con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la identidad de medición, para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con una segunda identidad de medición en la configuración de medición de célula primaria objetivo.

51. Un método de acuerdo con la reivindicación 50, en donde la indicación comprende la segunda identidad de medición.

52. Un método de acuerdo con la reivindicación 47, en donde la al menos una

configuración de medición comprende una configuración de medición de célula primaria objetivo.

53. Un método de acuerdo con la reivindicación 52, en donde crear la al menos una variable de medición comprende crear al menos una variable de medición independiente para la configuración de medición de célula primaria objetivo.

54. Un método de acuerdo con la reivindicación 52 o 53, comprendiendo el método:

recibir una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición para la evaluación de la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

55. Un método de acuerdo con la reivindicación 54, en donde la indicación comprende una indicación de una identidad de medición asociada con la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias en la configuración de medición de célula primaria objetivo.

56. Un programa informático que comprende instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

establecer una conexión hacia un nodo maestro de origen;

recibir, desde el nodo maestro de origen, al menos una configuración de medición que contiene una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo; y

crear al menos una variable de medición para la al menos una configuración

de medición recibida.

57. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 56, en donde la al menos una configuración de medición es una configuración de medición de célula primaria de origen.

58. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 57, en donde crear al menos una variable de medición para la al menos una configuración de medición recibida comprende actualizar al menos una variable de medición asociada con una célula primaria de origen para incluir una identidad de medición asociada con la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

59. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 58, comprendiendo el programa informático instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

recibir una indicación para mantener, después de la aplicación de una configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición asociada con la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con la identidad de medición, para la evaluación de la condición para acceder a la célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias que está asociada con una segunda identidad de medición en la configuración de medición de célula primaria objetivo.

60. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 59, en donde la indicación comprende la segunda identidad de medición.

61. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 56, en donde la al menos una configuración de medición comprende una configuración de medición de célula primaria objetivo.

62. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 61, en donde crear la al menos una variable de medición comprende crear al menos una variable de medición independiente para la configuración de medición de célula primaria objetivo.

63. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 61 o 62, comprendiendo el programa informático instrucciones para hacer que un aparato realice al menos lo siguiente:

recibir una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición para la evaluación de la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

64. Un programa informático de acuerdo con la reivindicación 63, en donde la indicación comprende una indicación de una identidad de medición asociada con la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias en la configuración de medición de célula primaria objetivo.

65. Un aparato que comprende;
al menos un procesador; y
al menos una memoria que incluye código de programa informático,
al menos una memoria que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

reciba una solicitud de traspaso; y

determine una condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia un nodo maestro objetivo;

genere una identidad de medición a asociar, en una configuración de medición de célula primaria objetivo, con la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias;

incluya la identidad de medición generada y la condición determinada en una configuración de medición de célula primaria objetivo;

transmita la configuración de medición de célula primaria objetivo a un nodo maestro de origen; y

transmita una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición para la evaluación de la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

66. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 65, en donde la indicación comprende una bandera.

67. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 65 o 66, en donde la indicación comprende una indicación para mantener, después de la ejecución de traspaso condicional, CHO, información de medición para la evaluación de la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias.

68. Un aparato que comprende;

al menos un procesador; y

al menos una memoria que incluye código de programa informático,

al menos una memoria que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el al menos un procesador, hacen que el aparato al menos:

reciba, desde un nodo maestro objetivo, una configuración de medición de célula primaria objetivo que incluye una identidad de medición y condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias de un nodo secundario objetivo asociada con un traspaso condicional hacia el nodo maestro objetivo;

reciba una indicación para mantener, después de la aplicación de la configuración de medición de célula primaria objetivo, información de medición para la evaluación de la condición para acceder a una célula primaria objetivo de un grupo de células secundarias; y

transmita la configuración e indicación de medición de célula primaria objetivo a un equipo de usuario.

69. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 68, en donde la indicación comprende una bandera.