

1. REINVINDICACIONES.

1. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido, caracterizado por el plegamiento de una preforma laminar sobre la cual se troquelan las líneas de corte y grafado del plegamiento de la base de cono invertido (1); del plegamiento triángulo de traslape retenedor de fluidos (2), del plegamiento de las llaves de armado (3); del plegamiento del cuerpo del envase (4) y el contorno rectangular de la preforma (5); y del plegamiento de una serie de cortes utilitarios (6).

2. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido, según la reivindicación 1, caracterizado por el plegamiento de la preforma plana que armada forma un contenedor cónico de base circular y de boca o bandeja amplia de contorno trapezoidal, en cuyo centro se alza el cono de la base que a media altura se trunca por el pliegue del cono invertido (1) en el cual puede insertarse otro cono de mayor superficie o supercono (7).

3. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido caracterizado por el plegamiento de la base de cono invertido, dos círculos concéntricos grafados en la zona central de la preforma, de los cuales el exterior es el grafado de la base (1.1) y el círculo interno, que tiene menos de la mitad del radio del otro, es el grafado del cono invertido (1.2); desde el centro hasta el contorno del círculo interior irradia una pluralidad de curvas generadoras del cono inverso (1.3).

4. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido, caracterizado por los grafados y cortes del plegamiento de elementos utilitarios en las esquinas del contorno trapezoidal: display informativo (6.1) conformado por el corte semicircular del arco superior (6.1.1), el corte de rebaba del seguro de display (6.1.3) y las dos grafas de giro (6.1.2) adyacentes al arco; la sección portaservilletas (6.2) es un doble corte diagonal a una esquina del contorno en cuya doble silueta sinusoide se enfrentan las crestas de los cortes; el display portavasos (6.3) es un precorte circular con un grafado de anclaje (6.3.1).

5. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido caracterizado por el contorno rectangular de la preforma en cuyas esquinas redondeadas se ubican los elementos utilitarios (6), y cuyo borde inferior tiene dos cortes simétricos de sujeción (2.4), cóncavos y curvilíneos, entre los displays de las esquinas y la base del triángulo de traslape.