

REIVINDICACIONES

1. Caja monoinyectada con tapa autoblocante y Placa desmontable, para la protección, conservación, identificación y fácil gestión de conexiones de fibra óptica CARACTERIZADO por un cuerpo base monoinyectado (1), una tapa (2), y una placa de identificación (3).
2. Caja monoinyectada con tapa autoblocante y Placa desmontable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el cuerpo base (1) fabricado en polipropileno es inyectado en una sola pieza que incluye una bisagra base con refuerzos (4), dos puertos de ingreso roscado (5), un puerto de salida de cables de fibra óptica (6), un orificio tornillo de seguridad (7), un sistema de cierre mecánico (8), refuerzos laterales (9), soportes para accesorios de enganche (11).
3. Caja monoinyectada con tapa autoblocante y Placa desmontable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la tapa (2) posee en la parte superior un pestillo autoblocante (14), una bisagra con refuerzos (4.1), una base porta placa (3.1), cuatro orificios para tornillos (13), refuerzos laterales (10), orificio tornillo de seguridad (7), columna interna de roscado de placa (12).
4. Caja monoinyectada con tapa autoblocante y Placa desmontable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO por que la placa de identificación desmontable (3), posee cuatro orificios para tornillos (13), es fabricada en polipropileno, tiene una altura de 3mm, 20 cm de largo y 10.5 cm de ancho.