

RESUMEN DE LA INVENCION

Esta solicitud proporciona un método, aparato y sistema de comunicación, y se aplica al campo de tecnologías de comunicación. El método de comunicación proporcionado en esta solicitud incluye: obtener una primera configuración de retroalimentación HARQ inicial que
5 corresponde a un primer proceso HARQ y una segunda configuración de retroalimentación HARQ inicial que corresponde a un segundo proceso HARQ; recibir primera información de control, donde la primera información de control incluye primera información de indicación que corresponde a un primer bloque de transporte y un segundo bloque de transporte, y la primera información de indicación indica si alternar la primera configuración de retroalimentación
10 HARQ inicial y/o la segunda configuración de retroalimentación HARQ inicial; y determinar, con base en la primera información de indicación, que tanto el primer proceso HARQ como el segundo proceso HARQ necesitan retroalimentaciones HARQ, o determinar que ni el primer proceso HARQ ni el segundo proceso HARQ necesitan una retroalimentación HARQ. De acuerdo con el método de comunicación proporcionado en esta solicitud, un extremo de
15 recepción puede determinar, con base en la primera información de indicación, si alternar la primera configuración de retroalimentación HARQ inicial y/o la segunda configuración de retroalimentación HARQ inicial, para lograr consistencia entre las configuraciones de retroalimentación HARQ de los dos procesos HARQ, y evitar el impacto mutuo entre los procesos HARQ con diferentes configuraciones de retroalimentación HARQ.